

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------|-------|-------------|---|-------------|-------|--|
| opis rodzajowy | | Drzwi przeszkłone, wewnętrzne na drogach ewakuacyjnych | | | | | | | |
| oznaczenie | | Da2 | | | | Da1 | | | |
| widok skala 1:50 | | | | | | | | | |
| | | C2 PIĘTRO 2 POZ. + 7.20 | | | | C1 PIĘTRO 4 POZ. + 14.40 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| wymiary otworu w świetle muru | S ₀ | 297 | | | | 295 | | | |
| | H ₀ | 260 | | | | 260 | | | |
| wymiar w świetle przejścia | S | 100+95 | | | | 100+80 | | | |
| | H | 210 | | | | 210 | | | |
| materiał | | Dwuskrzydłowe, wewnętrzne drzwi i ścianka aluminiowa, rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształowników aluminiowych trzykomorowych, profile malowane proszkowo. Wypełnienie skrzydeł szybami zespolonymi. Skrzydło zlicowane z ościeżnicą. Uszczelnienie gumowe drzwi na całym obwodzie. | | | | Dwuskrzydłowe, wewnętrzne drzwi i ścianka aluminiowa, rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształowników aluminiowych trzykomorowych, profile malowane proszkowo. Wypełnienie skrzydeł szybami zespolonymi. Skrzydło zlicowane z ościeżnicą. Uszczelnienie gumowe drzwi na całym obwodzie. | | | |
| kolor | | RAL 9006 | | | | RAL 9006 | | | |
| klasa odporności ogniowej | | - | | | | elementy otwieralne EI30, elementy stałe EI60, dymoszczelne | | | |
| samozamykacz | | - | | | | podwójny systemowy samozamykacz podłączony do SSP z elektromechaniczną blokadą położenia otwarcia w postaci szyny przeznaczonej do drzwi dwuskrzydłowych, zapewnienie kolejności zamykania skrzydeł | | | |
| klamka | | klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym | | | | klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym | | | |
| wymagane certyfikaty i aprobaty | | karta techniczna lub oświadczenie producenta potwierdzające wymagane cechy techniczne | | | | karta techniczna lub oświadczenie producenta potwierdzające wymagane cechy techniczne | | | |
| informacje dodatkowe | | - zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką, - bolce przeciwwyważeniowe, - drzwi podłączone do SSP, - możliwość podłączenia kontroli dostępu (wg wytycznych Inwestora), - drzwi oznakowane jako droga ewakuacyjna | | | | - zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką, - bolce przeciwwyważeniowe, - drzwi podłączone do SSP, - możliwość podłączenia kontroli dostępu (wg wytycznych Inwestora), - drzwi oznakowane jako droga ewakuacyjna | | | |
| kierunek otwierania (w drzwiach dwuskrzydłowych szersze skrzydło) | budynek C-1 | | budynek C-2 | | budynek C-1 | | budynek C-2 | | |
| | lewe | prawe | lewe | prawe | lewe | prawe | lewe | prawe | |
| poziom +7.20 | | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| poziom +14.40 | | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Razem | | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |

UWAGI

Podane wymiary otworu w murze odwzorowują stan istniejący budynku. Stolarka projektowana w oparciu o pomiary inwentaryzacyjne wykonane na miejscu. Wszystkie wymiary należy potwierdzić na budowie przed wykonaniem zamówienia nowej stolarki i dopasować do istniejących otworów z uwzględnieniem szczelin montażowych dla wybranego rozwiązania technologicznego. Wszelkie wątpliwości projektowe należy niezwłocznie konsultować u projektanta.

W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH PROFILI WYMIAR PIERWSZEGO OTWIERALNEGO SKRZYDŁA MUSI WYNOŚIĆ MINIMUM 90cm W ŚWIETLE, WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY MUSI WYNOŚIĆ MIN. 200cm

ppcib

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z o.o.
PL 31-317 Kraków, ul. Gnieźnińska 4,
tel/fax: 12 359 54 66 e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl

INWESTOR

Akademia Górniczo-Hutnicza
im.Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie
do aktualnych przepisów przeciwpożarowych

TEMAT RYSUNKU

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ
KORYTARZE C-1, C-2

| | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| BRANŻA: ARCHITEKTURA | FAZA: NADZÓR | SYMBOL <div>N.04</div> |
| DATA: SIERPIEŃ 2024 | SKALA: 1:50 | NR <div>2.09</div> |