ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL	D1		D1a		D2	D3		D4	D5		D6		D7	D8		D9		D10	D11		D12		D13		D14	DZ1
																										
ODP. POŻAROWA	EI30S		–		EI60	EI30		EI30	EI60		EI60S		EI30S	–		EI30S		–	–		–		EI30		EI30S	–
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	1110x2100		1110x2100		1510x2100	1110x2100		2510x2450	1110x2100		1010x2100		2110x2100	1110x2100		1010x2100		1710x2310	1010x2190		1010x2100		910x1850		3117x2310	2110x2550
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	1000x2050		1000x2050		1400x2050	1000x2050		2400x2400	1000x2050		900x2050		2000x2050	1000x2050		900x2050		1600x2260	900x2140		900x2050		800x1800		3007x2260	2000x2500
OZNACZENIE SKRZYDŁA	L	P	L	P	dwuskrzydłowe	L	P	dwuskrzydłowe	L	P	L	P	dwuskrzydłowe	L	P	L	P	dwuskrzydłowe	L	P	L	P	L	P	trójskrzydłowe	dwuskrzydłowe
PIWNICE	1	–	–	2	2	4	–	1	2	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PARTER	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2
1 PIĘTRO	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	1	–	–
RAZEM	1	–	–	2	2	4	–	1	2	2	1	1	1	–	1	–	1	1	1	–	1	–	1	1	1	2
MATERIAŁ	Drzwi i ościeżnica stalowe, kolor aluminium RAL9006. Szkło ppoż. EI30, bezpieczne, bezbarwne.		Drzwi i ościeżnica drewniane, kolor buk		Drzwi i ościeżnica stalowe, kolor aluminium RAL9006	Drzwi i ościeżnica stalowe, kolor aluminium RAL9006		Drzwi i ościeżnica stalowe, kolor aluminium RAL9006.	Drzwi i ościeżnica stalowe, kolor aluminium RAL9006		Drzwi i ościeżnica stalowe, kolor aluminium RAL9006		Drzwi i ościeżnica stalowe, kolor aluminium RAL9006. Szkło ppoż. EI30, bezpieczne, bezbarwne.	Drzwi i ościeżnica drewniane, kolor buk		Drzwi i ościeżnica stalowe, kolor aluminium RAL9006.		Drzwi i ościeżnica stalowe, kolor aluminium RAL9006. Szkło bezpieczne, bezbarwne.	Drzwi i ościeżnica stalowe, kolor aluminium RAL9006. Szkło bezpieczne, bezbarwne.		Drzwi i ościeżnica stalowe, kolor aluminium RAL9006. Szkło bezpieczne, bezbarwne.		Drzwi i ościeżnica stalowe, kolor aluminium RAL9006		Drzwi i ościeżnica stalowe, kolor aluminium RAL9006. Szkło ppoż. EI30S, bezpieczne, bezbarwne.	Drzwi i ościeżnica stalowe, kolor aluminium RAL9006. Szkło ppoż. EI30, bezpieczne, bezbarwne.
UWAGI	Drzwi dymoszczelne zaopatrzone w samozamykacz i siłownik podłączony do SSP Antaba i okucia stal nierdzewna satyna		Drzwi upustowe zaopatrzone w samozamykacz i siłownik podłączony do SSP Klamka i okucia stal nierdzewna satyna		Drzwi zaopatrzone w samozamykacz Skrzydło prawe szer.90cm I–szej kolejności otwierania Klamka i okucia stal nierdzewna satyna. Klamka z atestem ppoż	Drzwi zaopatrzone w samozamykacz Klamka i okucia stal nierdzewna satyna Klamka z atestem ppoż		Drzwi zaopatrzone w samozamykacz Klamka i okucia stal nierdzewna satyna Klamka z atestem ppoż	Drzwi zaopatrzone w samozamykacz Klamka i okucia stal nierdzewna satyna Klamka z atestem ppoż		Drzwi dymoszczelne zaopatrzone w samozamykacz Klamka i okucia stal nierdzewnasatyna Klamka z atestem ppoż	Drzwi dymoszczelne zaopatrzone w samozamykacz i siłowniki podłączony do SSP Skrzydło prawe I–szej kolejności otwierania Okucia stal nierdzewna satyna, uchwyty przeciwpaniczne	Drzwi zaopatrzone w samozamykacz z funkcją stop Zamykanie od wewnątrz na motlek Antaba i okucia stal nierdzewna satyna	Drzwi dymoszczelne zaopatrzone w samozamykacz Antaba i okucia stal nierdzewna satyna	Drzwi upustowe zaopatrzone w samozamykacz i siłowniki podłączony do SSP Skrzydło lewe szer.90cm I–szej kolejności otwierania Okucia stal nierdzewna satyna, uchwyty przeciwpaniczne	Drzwi zaopatrzone w samozamykacz Antaba i okucia stal nierdzewna satyna	Drzwi zaopatrzone w samozamykacz Antaba i okucia stal nierdzewna satyna	Drzwi zaopatrzone w samozamykacz Klamka i okucia stal nierdzewna satyna Klamka z atestem ppoż	Drzwi zaopatrzone w samozamykacz i siłowniki podłączony do SSP Skrzydło lewe szer.90cm I–szej kolejności otwierania Okucia stal nierdzewna satyna, uchwyty przeciwpaniczne	Drzwi upustowe, dymoszczelne zaopatrzone w samozamykacz i siłowniki podłączony do SSP Skrzydło prawe I–szej kolejności otwierania Okucia stal nierdzewna satyna, uchwyty przeciwpaniczne
POMIESZCZENIE	klatka schodowa 2		korytarz, pom. warsztatowe		wentylatornia	magazyn, pom. dozowania, przyłącz cieplny		korytarz	stacja trafo pom. rozdzielni		pom. elektryczne pod schodami		klatka schodowa 3.	toalety		klatka schodowa 2		korytarz	korytarz		korytarz		pom. techniczne		klatka schodowa 3	klatka schodowa 3.

taśma ostrzegawcza na szklane powierzchnie na wysokości 160cm.

UWAGA

DRZWI ISTNIEJĄCE OZNACZONE NA RZUTACH ARCHITEKTURY I INSTALACJI SŁABOPRĄDOWEJ NALEŻY ZAOPATRZYĆ W SAMOZAMYKACZE ORAZ SIŁOWNIKI

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

Autorska Pracownia Projektowa
Kraków, ul. Bieżanowska 46

Obiekt
Budynek krytej pływalni AGH
dz. nr 333/6, 276/22, 134/1 obr. 5 Krowodrza
ul. Jana Buszka 4, 30-150 Kraków

Inwestor
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Projektował:	mgr inż.arch. J.Wowczak	G.P.U. 451/90	
Sprawdził:	mgr inż.arch. E.Wowczak	R.P.-U/P.R 104/94	

Projekt (opracowanie)
PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA BUDYNKU BASENU AGH Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.

Branża: ARCH.
Stadium: P.W.
Data: 05.2022
Skala: 1:100
Nr rys.: 10.1
Format rys.: 297x580

Treść rysunku
ZESTAWIENIE DRZWI

PROJ. NR 284/2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE