PORTA DRZWI

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 27/01/09/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drzwi drewniane wewnętrzne wejściowe systemu Halspan EI 60
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Halspan EI 60
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi Halspan EI 60 produkcji PORTA przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Porta KMI Poland Sp. z o.o., Sp. k., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

   7a. Polska Norma wyrobu: Brak
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy

   7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15-6103/2013 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie + Aneks nr 1 I 2 do Aprobaty Technicznej
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
   Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej, Akredytacja PCA AC 020, Certyfikat Zgodności ITB-1762/W

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastsowania lub zastosowań	**Deklarowane właściwości użytkowe**	**Uwagi**
Odporność ogniowa	EI_2 60 wg PN-EN 13501-2+A1:2010	
Dymoszczelność	Sa i Sm wg PN-EN 13501-2+A1:2010	
Wymagania wytrzymałościowe	Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001	
Wartości sił operacyjnych przy obsłudze drzwi	Klasa 1 lub Klasa 2 PN-EN 12217:2005	1 – drzwi z samozamykaczem 2 – drzwi bez samoamykacza
Odporność na obciążenie pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła	Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001	
Wytrzymałość na skręcanie statyczne	Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na uderzenie ciałem twardym	Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na wstrząsy	Klasa 2 i 3 (300 cykli) wg PN-B-06079:1988	
Odporność drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie (trwałość mechaniczna)	Klasa 5 wg PN-EN 12400:2004 100 000 cykli	
Izolacyjność akustyczna	Jednoskrzydłowe: D_1-30 D_2-25 | Rw 32dB Dwuskrzydłowe: D_1-25 D_2-25 | Rw 32 dB wg PN-B-02151-3:1999 | PN-87/B-02151/03	
Przepuszczalność powietrzna	Klasa 2 wg PN-EN 12207:2001	
Wymiary: - odchyłki - prostokątność - płaskość ogólna - płaskość miejscowa	 Klasa 2 wg PN-EN 1529:2001 Klasa 2 wg PN-EN 1529:2001 Klasa 3 wg PN-EN 1530:2001 Klasa 1 wg PN-EN 1530:2001	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Szef Działu Technologicznego,
Pełnomocnik Zarządu ds Technologii

Bolszewo, 02.01.2017

(podpis)