



DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

ZAKRES PRAC : DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI PŁYGINOWYCH
BEZKLASOWYCH PORTA, DRZWI AKUSTYCZNYCH 37dB PORTA,
STAŁOWYCH BEZKLASOWYCH, STAŁOWYCH PPOŻ LOCHER-FERRIMA,
DRZWI TECHNICZNYCH DOMOFERM-JELDWEN

BUDOWA: „ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 NA TERENIE AGH W
KRAKOWIE O ZACHODNIE SKRZYDŁO”

NUMER UMOWY: 15/1/2024

WYKONAWCA: BEL-POL Sp. z o.o.

Ul. Strzelińska 10

58-100 Świdnica


BEL-POL Michał Wilk
Manager ds.
klientów inwestycyjnych

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

STOLARKA DRZWIOWA

Strona tytułowa

Spis treści

- I. PROJEKT POWYKONAWCZY
1. Dokumentacja formalno-prawna
 - 1.1. Oświadczenie wykonawcy o zakończeniu prac
2. Część opisowa
 - 2.1. Opis techniczny drzwi Porta oraz Domoferm-Jeldwen
 - 2.2. Opis techniczny drzwi stalowe Locher-Ferrima
3. Część rysunkowa - Rzuty
4. Dokumentacja jakościowa
 - 4.1. Dokumenty jakościowe dotyczące drzwi Porta
 - 4.1.1. Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2017/0007 wyd 2-dot. drzwi 37dB Porta
 - 4.1.2. Atest Higieniczny nr B.BK.60111.0020.2023 - Drzwi Silence 37dB Porta
 - 4.1.3. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 43-03-09-2017- drzwi 37dB Porta
 - 4.1.4. Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2978-W
 - 4.1.5. Krajowa Ocena Techniczna nr ITB KOT-2017-0245 wyd. 2- Ościeżnice stalowe Porta
 - 4.1.6. Atest Higieniczny nr 183-322-185-2021 - ościeżnice stalowe Porta
 - 4.1.7. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 10-04-20-2017 - ościeżnice stalowe Porta
 - 4.1.8. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 05-04-01-2021- skrzydła drzwiowe bezklasowe Porta
 - 4.1.9. Atest Higieniczny nr BB.60111.017.2023- skrzydła drzwiowe bezklasowe Porta
 - 4.2. Dokumenty jakościowe dotyczące drzwi Domoferm-Jeldwen
 - 4.2.1. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr G2.2-2.41- drzwi Domoferm typ 48
 - 4.2.2. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr G2.2-3.7- drzwi Domoferm typ 70
 - 4.2.3. Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0640-19- Drzwi Domoferm
 - 4.3. Dokumenty jakościowe dotyczące drzwi stalowych Locher-Ferrima
 - 4.3.1. Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 305-2011- Drzwi akustyczne i dymoszczelne
 - 4.3.2. Atest Higieniczny nr B.BK.60111.0499.2023 - drzwi stalowe Locher-Ferrima
 - 4.3.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021-drzwi p.poż oraz b.o. Locher Ferrima
 - 4.3.4. Karta techniczna dotycząca elektrozaczepu
 - 4.4. Dokumenty jakościowe dotyczące okuć (klamki, wkładki, samozamykacze)
 - 4.4.1. Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1 2018- dotyczy klamek INOX
 - 4.4.2. Atest Higieniczny Nr B.BK.60111.0764.2022- dotyczy klamek INOX
 - 4.4.3. Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1 2022 - dotyczy wkładek
 - 4.4.4. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-DC135.01-dotyczy samozamykacza

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

4.4.5. Karta Katalogowa samozamykacza DC135

4.4.6. Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 2812-CPR-AD5488

4.4.7. Karta techniczna Antaba

II. INSTRUKCJE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

1. Zasady użytkowania i warunki gwarancji

III. PRZEGLĄDY, KONSERWACJE, DOKUMENTY GWARANCYJNE

1. Karta gwarancyjna

I. PROJEKT POWYKONAWCZY

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

1. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Kraków, 25.06.2024 r.

Oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót

Ja niżej podpisany Michał Wilk zamieszkały w Zelczynie 32-051 przy ulicy Działowej 79, **oświadczam**, że roboty polegające na wykonaniu:

- dostawy i montażu stolarki drzwiowej wejściowej do mieszkań

dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

„Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie przy ulicy Reymonta o zachodnie skrzydło w tym dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej”

zostały wykonane zgodnie z:

- pozwoleniem na budowę,
- projektem budowlanym i wykonawczym,
- nadzorami autorskimi,
- obowiązującymi przepisami i normami,
- wiedzą techniczną.

Jednocześnie oświadczam, że zamontowane drzwi zostały sprawdzone, działają prawidłowo, posiadają parametry zgodnie z projektem i nadają się do użytkowania.

Teren budowy doprowadzono do należytego stanu i porządku.

Oświadczam również, że dostarczone atesty dotyczą materiałów wbudowanych w budynku AGH S-1 w Krakowie przy ulicy Reymonta.

Michał Wilk
Manager ds.
klientów inwestycyjnych

BEL-POL Sp. z o.o.
58-100 Świdnica, ul. Strzebińska 10
ODDZIAŁ KRAKÓW
31-574 Kraków, ul. Ciepłownicza 23
tel. 12 418 31 49, fax 12 412 89 76
NIP 884-22-61-455 Regon 891022744

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1 Opis techniczny drzwi Porta oraz Domoferm-Jeldwen

LP	nr drzwi	Produkt	Wymiar [cm]	Producent	Ilość	JM
1	D3	Skrzydło przylgowe drewniane CPL pełne płaskie pokryte laminatem CPL 0,2 mm w kolorze Antracyt, zamek pod wkładkę patentową, trzy zawiasy czopowe w kolorze srebrnym, kratka wentylacyjna PCV. Ilość: 90L - 14 szt, 90P - 8 szt	90/200	PORTA	22	szt.
2		Ościeżnica stalowa regulowana malowana proszkowo na kolor Antracyt CPL. Wyposażona w 3 szt zawiasów w kolorze srebrnym zakres 146-170 mm Ilość: 90L - 9 szt, 90P - 3 szt		PORTA	12	szt
3		Ościeżnica stalowa regulowana malowana proszkowo na kolor Antracyt CPL. Wyposażona w 3 szt zawiasów w kolorze srebrnym zakres 221-246 mm Ilość: 90L - 5 szt, 90P - 5 szt		PORTA	10	szt
4		Klamka Olarix 72 bezpieczna ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym z rozetą WB		VDS	22	szt
5		wkładka patentowa 30/40 z kpl 3 kluczy kolor nikiel			22	szt
6		Montaż drzwi przylgowych			22	szt
7	D3nsp	Skrzydło przylgowe drewniane CPL pełne płaskie pokryte laminatem CPL 0,2 mm w kolorze Antracyt, zamek rolkowy pod wkładkę patentową, pod klamkę trzy zawiasy czopowe w kolorze srebrnym, kratka wentylacyjna PCV. Ilość: 90L - 1 szt, 90P - 4 szt	90/200	PORTA	5	szt.
8		Ościeżnica stalowa regulowana malowana proszkowo na kolor Antracyt CPL. Wyposażona w 3 szt zawiasów w kolorze srebrnym zakres 221-246 mm Ilość: 90L - 1 szt, 90P - 4 szt		PORTA	5	szt
9		Antaba obustronna perforowana wg wytycznych AGH montowana na wysokości 95 cm w układzie poziomym.			5	szt
10		Klamka Olarix 72 bezpieczna ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym z rozetą WB		VDS	5	szt
11		Samozamykacz nawierzchniowy szynowy w kolorze srebrnym DC135 z szyna + blokada stałego otwarcia			5	szt
12		wkładka patentowa z gałką 30/40 z kpl 3 kluczy kolor nikiel			5	szt
13		Montaż drzwi przylgowych z antabą			5	szt

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

WBUDOWANO
W OBIEKT

14	D6	Skrzydło przylgowe drewniane SILENCE 37 db, pełne płaskie pokryte laminatem CPL 0,2 mm w kolorze Antracyt, zamek pod wkładkę patentową, trzy zawiasy w kolorze srebrnym. Ilość: 90L – 3 szt, 90P – 2 szt	90/200	PORTA	5	szt.
15		Ościeżnica stalowa regulowana malowana proszkowo na kolor Antracyt CPL. Wyposażona w 3 szt zawiasów w kolorze srebrnym zakres 146-170 mm, Ilość: 90P – 1 szt		PORTA	1	szt
		Ościeżnica stalowa regulowana malowana proszkowo na kolor Antracyt CPL. Wyposażona w 3 szt zawiasów w kolorze srebrnym zakres 196-220 mm, przygotowanie pod elektroazacze AWERSYJNY na zamku głównym. Ilość: 90P – 1 szt		PORTA	1	szt
16		Ościeżnica stalowa regulowana malowana proszkowo na kolor Antracyt CPL. Wyposażona w 3 szt zawiasów w kolorze srebrnym zakres 221-246 mm, przygotowanie pod elektroazacze AWERSYJNY na zamku głównym. Ilość: 90L – 3 szt,		PORTA	3	szt
17		Elektrozaczep awersyjny			4	szt
18		Klamko Gałka KWADRTOWA 72 bezpieczna ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym z rozetą WB		VDS	4	szt
19		kontaktron magnetyczny MC240 z kołnierzem pcv do ościeżnic stalowych		AlarmTech	4	szt
20		Klamka Olarix 72 bezpieczna ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym z rozetą WB		VDS	1	szt
21		wkładka patentowa 30/40 z kpl 3 kluczy kolor nikiel			5	szt
22		Montaż drzwi przylgowych akustycznych			5	szt
23	D7	Skrzydło przylgowe Rw=37 dB, o grubości 48 mm wypełnienie akustyczne, pokryte laminatem EGGER 0,8 mm kolor U961 ST2, 3 szt zawiasu VX7729/160 3D, uszczelka opadająca. Ościeżnica stalowa regulowana malowana proszkowo na kolor RAL7024.elektrozaczep rewersyjny na dodatkowym górnym zamku, kontaktron x 2 szt. Ilość: 90L + 90 – 2 szt.	184/246	DOMOFERM	2	szt.
24		wkładka patentowa 30/40 z kpl 3 kluczy kolor nikiel			2	szt
25		Montaż drzwi przylgowych akustycznych dwuskrzydłowych			2	szt

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

WBUDOWANO
W OBIEKT

26	D8	Skrzydło przylgowe Rw=37 dB, o grubości 48 mm wypełnienie akustyczne, pokryte laminatem EGGER 0,8 mm kolor U961 ST2, 2 szt zawiasu VX7729/160 3D, uszczelka opadająca. Ościeżnica stalowa regulowana malowana proszkowo na kolor RAL7024.elektrozaczep rewersyjny na dodatkowym górnym zamku, kontaktron x 2 szt. Ilość: 90L + 90 - 1 szt.	180/200	DOMOFERM	1	szt.
27		Montaż drzwi przylgowych akustycznych dwuskrzydłowych			1	szt
28	D8.1	Skrzydło przylgowe Rw=37 dB, o grubości 48 mm wypełnienie akustyczne, pokryte laminatem EGGER 0,8 mm kolor U961 ST2, 2 szt zawiasu VX7729/160 3D, uszczelka opadająca. Ościeżnica stalowa regulowana malowana proszkowo na kolor RAL7024.elektrozaczep rewersyjny na dodatkowym górnym zamku, kontaktron x 2 szt. Ilość: 90L + 90 - 1 szt.	180/200	DOMOFERM	1	szt.
29		Montaż drzwi przylgowych akustycznych dwuskrzydłowych			1	szt
30	D9	Skrzydło przylgowe drewniane SILENCE 37 db, pełne płaskie pokryte laminatem CPL 0,2 mm w kolorze Antracyt, zamek pod wkładkę patentową do elektrozaczepu, trzy zawiasy czopowe w kolorze srebrnym.	90/200	PORTA	42	szt.
31		Ościeżnica stalowa regulowana malowana proszkowo na kolor Antracyt CPL. Wyposażona w 3 szt zawiasów w kolorze srebrnym zakres 271-295 mm, wyposażona w elektroazaczep rewersyjny na zamku głównym. Ilość: 90L - 17 szt, 90P - 25 szt		PORTA	42	szt
32		Elektrozaczep rewersyjny			42	szt
33		Skrzydło przylgowe drewniane SILENCE 37 db, pełne płaskie pokryte laminatem CPL 0,2 mm w kolorze Antracyt, zamek pod wkładkę patentową, trzy zawiasy czopowe w kolorze srebrnym. Ilość: 90L - 2 szt,	90/200	PORTA	2	szt.
34		Ościeżnica stalowa regulowana malowana proszkowo na kolor Antracyt CPL. Wyposażona w 3 szt zawiasów w kolorze srebrnym zakres 271-295 mm Ilość: 90L - 2 szt,		PORTA	2	szt
35		Klamko Gałka Olarix 72 bezpieczna ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym z rozetą WB		VDS	42	szt
36		kontaktron magnetyczny MC240 z kołnierzem pcv do ościeżnic stalowych		AlamTech	42	szt

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

WBUDOWANO
W OBIEKT

37		Klamka Olarix 72 bezpieczna ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym z rozetą WB		VDS	2	szt
38		wkładka patentowa 30/40 z kpl 3 kluczy kolor nikiel			44	szt
39		Montaż drzwi przylgowych akustycznych			44	szt
40	Dx9	Skrzydło przylgowe Rw=37 dB, o grubości 70 mm wypełnienie akustyczne, pokryte laminatem EGGER 0,8 mm kolor U961 ST2, 2 szt zawiasu VX7729/160 3D, uszczelka opadająca. Ościeżnica stalowa obejmująca malowana proszkowo na kolor RAL7024.elektrozaczep rewersyjny na dodatkowym górnym zamku, Jednostronna KD od strony gałki, przepust kablowy w skrzydle biernym Ilość: 90L + 60 - 1 szt.	154/200	DOMOFERM	1	szt.
41		Montaż drzwi przylgowych akustycznych dwuskrzydłowych			1	szt

2.2. Opis techniczny drzwi stalowe Locher-Ferrima

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm
1	d1 Drzwi ENPLUS EI60 1030X2050 ral 7035, przejście 900x2000, otwór montażowy 1050x2060, dymoszczelne ce, 2xl	2	szt
2	Uszczelka obwiedniowa do drzwi ENPLUS czarna	12	m
3	Próg opadający 1030 mm Comaglio	2	szt
4	Dopłata do drzwi dymoszczelnych 1-skrzydłowych wg. CE	2	szt
5	Ościeżnica obejmująca profil L1 drzwi 1-skrzydłowe gr. muru 150 mm	1	szt
6	Ościeżnica obejmująca profil L1 drzwi 1-skrzydłowe gr. muru 230 mm	1	szt
7	Klamka-klamka antyzaczepowa standard / INOX	2	szt
8	Wkładka patentowa 45/40	2	szt
9	Samozamykacz DC140 z ramieniem EN2-5 Abloy	2	szt
10	Montaż drzwi	2	szt
11	d1n Drzwi ENPLUS EI60 1030X2050 ral 7035, przejście 900x2000, otwór montażowy 1050x2060, 1xl - uwaga - brak antaby	1	szt
12	Uszczelka obwiedniowa do drzwi ENPLUS czarna	6	m
13	Próg opadający 1030 mm Comaglio	1	szt
14	Dopłata do drzwi dymoszczelnych 1-skrzydłowych wg. CE	1	szt
15	Klamka-klamka antyzaczepowa standard / INOX	1	szt
16	Wkładka patentowa łazienkowa dla drzwi ENDOOR/UNIFORM 40/40	1	szt
17	Samozamykacz DC140 z ramieniem EN2-5 Abloy	1	szt
18	Ościeżnica obejmująca profil L1 drzwi 1-skrzydłowe gr. muru 230 mm	1	szt
19	Montaż drzwi	1	szt
20	d2 Drzwi ENPLUS EI60 1030X2050 ral 7035, przejście 900x2000, otwór montażowy 1050x2060, 1xp	1	szt
21	Ościeżnica obejmująca profil L1 drzwi 1-skrzydłowe gr. muru 220 mm	1	szt
22	Dopłata do drzwi akustycznych 1-skrzydłowych wg. CE	1	szt
23	Samozamykacz DC140 z ramieniem EN2-5 Abloy	1	szt
24	Klamka-klamka antyzaczepowa standard / INOX	1	szt
25	Wkładka patentowa dla drzwi ENDOOR/UNIFORM 40/40	1	szt
26	Montaż drzwi	1	szt

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

WBUĐOWANO
W OBIEKT

27	d3 tech Drzwi UNIFORM MULTI 1030X2050 ral 7035, przejście 900x2000, otwór montażowy 1050x2060, 1xl, 2xp	3	szt
28	Elektrozaczep rewersyjny - komplet	3	szt
29	Montaż dodatkowego zamka S015 w skrzydle czynnym/do elektrorygla	3	kpl
30	Kontaktron wpuszczany	3	szt
31	Klamka-klamka antyzaczepowa standard / INOX	3	szt
32	Wkładka patentowa 45/40	3	szt
33	Montaż drzwi	3	szt
34	d3 tech ei60 Drzwi UNIFORM EI60 1030X2050 ral 7035, przejście 900x2000, otwór montażowy 1050x2060, 2xp	2	szt
35	Elektrozaczep rewersyjny BIRA EI60-EI120 - komplet	2	szt
36	Montaż dodatkowego zamka S015 w skrzydle czynnym/do elektrorygla	2	kpl
37	Kontaktron wpuszczany	2	szt
38	Samozamykacz DC140 z ramieniem EN2-5 Abloy	2	szt
39	Klamka-klamka antyzaczepowa standard / INOX	2	szt
40	Wkładka patentowa 45/40	2	szt
41	Montaż drzwi	2	szt
42	d5 Drzwi ENDOOR EI60 1030X2050 ral 7035, przejście 900x2000, otwór montażowy 1050x2060, 1xl	1	szt
43	Elektrozaczep rewersyjny BIRA EI60-EI120 - komplet	1	szt
44	Montaż dodatkowego zamka S015 w skrzydle czynnym/do elektrorygla	1	kpl
45	Uszczelka obwiedniowa GFF 1m	6	m
46	Próg opadający 1030 mm Comaglio	1	szt
47	Dopłata do drzwi dymoszczelnych i akustycznych 1-skrzydłowych wg. CE	1	szt
48	Kontaktron wpuszczany	1	szt
49	Klamka-klamka antyzaczepowa standard / INOX	1	szt
50	Wkładka patentowa 45/40	1	szt
51	Samozamykacz DC140 z ramieniem EN2-5 Abloy	1	szt
52	Montaż drzwi	1	szt
53	d5 serw Drzwi ENPLUS EI60 1100X2050 ral 7035, przejście 1000x2000, otwór montażowy 1120x2060, 1xl	1	szt
54	Drzwi ENDOOR ENPLUS EI60 (1030+500)x2050 RAL 7024 AKUSTYKA CE Rw 36dB wyposażone w uszczelkę	1	szt
54	Ościeżnica obejmująca profil L1 drzwi 1-skrzydłowe gr. muru 220 mm	1	szt
	Ościeżnica obejmująca profil L1 drzwi 2-skrzydłowe gr. muru 215 mm	1	szt
55	Elektrozaczep rewersyjny BIRA EI60-EI120 - komplet	2	szt
56	Montaż dodatkowego zamka S015 w skrzydle czynnym/do elektrorygla	1	kpl
57	Kontaktron wpuszczany	1	szt
58	Klamka-klamka antyzaczepowa standard / INOX	1	szt
	Klamko-Gałka Stała INOX	1	szt
59	Wkładka patentowa 45/40	1	szt
60	Samozamykacz DC140 z ramieniem EN2-5 Abloy	1	szt
61	Montaż drzwi	2	szt

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

WBUDOWANO
W OBIEKT

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA- RZUTY

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA