

Deklaracja właściwości użytkowych
 TONALITY – No. – 013 Version 02

1. **Typ produktu:**
Zawieszana, wentylowana od tyłu zewnętrzna okładzina ścienna "TONALITY®- Classic 26 mm"
2. **Cel zastosowania:**
Na fasady - wykonania ścian w obszarze ścian wewnętrznych i zewnętrznych.
3. **Producent:**
TONALITY GmbH, In der Mark 100, 56414 Weroth, Germany
4. **Pełnomocnik:**
Thorsten Jakob, TONALITY GmbH, In der Mark 100, 56414 Weroth, Germany
5. **System oceny i badania trwałości właściwości użytkowych:**
System 4
6. **Deklarowane właściwości**

Istotne cechy	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zachowanie podczas pożaru	Klasa A1 FL	EN 14411:2012
Wydzielanie substancje niebezpieczne:		
- Kadm, ołów, inne	NPD	EN 14411:2012
Trwałość przy:		
- zastosowaniu we wnętrzach	Zaliczone	EN 14411:2012
- zastosowaniu na zewnątrz budynków	Zaliczone	EN 14411:2012
Obciążenie niszczące na wysokość rastra	ściskanie / rozciąganie zginające	
Wysokość rastra 150 mm	≥ 1,54 kN / ≥ 2,66 kN	EN 14411:2012
Wysokość rastra 175 mm	≥ 1,79 kN / ≥ 2,74 kN	EN 14411:2012
Wysokość rastra 200 mm	≥ 2,10 kN / ≥ 3,73 kN	EN 14411:2012
Wysokość rastra 225 mm	≥ 2,43 kN / ≥ 2,63 kN	EN 14411:2012
Wysokość rastra 250 mm	≥ 2,62 kN / ≥ 4,20 kN	EN 14411:2012
Wysokość rastra 300 mm	≥ 3,10 kN / ≥ 5,65 kN	EN 14411:2012
Wysokość rastra 400 mm	≥ 4,82 kN / ≥ 6,67 kN	
Wrażliwość	NPD	EN 14411:2012
Odporność na zmiany temperatury	Zaliczone	EN 14411:2012

7. Właściwości produktu zgodnie z punktem 1 odpowiadają właściwościom deklarowanym wg punktu 6. Odpowiedzialny za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości jest jedynie producent zgodnie z punktem 3.

Podpisane za producenta i w imieniu producenta przez:


 i.A. Thorsten Jakob
 Kierownik produktu

 TONALITY GmbH
 Weroth 08.07.2018