

Instrukcja eksploatacji i utrzymania elewacji z płyt TONALITY

Kontrola elewacji sprowadza się głównie do kontroli płyt TONALITY

Instrukcja użytkowania i konserwacji elewacji:

Płyty TONALITY należy myć czystą, gorącą wodą najlepiej pod ciśnieniem za pomocą myjki ciśnieniowej. W przypadku zabrudzeń należy stwierdzić rodzaj zabrudzeń.

Przy użyciu należy stosować się do instrukcji producenta. Nie wolno opierać przedmiotów o elewacji. Zabronione jest jakiegokolwiek uderzanie w okładziny z płyt TONALITY.

Należy w sposób ciągły utrzymywać czystość w szczególności na styku płyt TONALITY z terenem, kostką i posadzką. Należy szybko usuwać gromadzący się piasek, liście i inne zabrudzenia ze szczelin w wymienionych rejonach. Nie wolno używać ostrych narzędzi do usuwania zabrudzeń.

Warunki gwarancji i eksploatacji

Gwarant jest zwolniony z gwarancji i wszelkich zobowiązań w przypadku, gdy:

- elewacja zostanie zabrudzona
- elewacja zostanie poddana atakom wandalizmu, wypadkom losowym
- elewacja zostanie uszkodzona w wyniku działania czynników chemicznych i mechanicznych
- wad powstałych w efekcie działania zjawisk atmosferycznych czy klęsk żywiołowych np.: pożaru, wybuchu
- użytkownik lub inne nieupoważnione osoby dokonają samowolnych napraw, przeróbek lub zmian
- powstaną uszkodzenia w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji i konserwacji elewacji

W okresie zimy na właścicielu lokalu ciąży obowiązek usuwania zalegającego przy ścianach budynku śniegu. Zalegający śnieg podczas roztopów powodował będzie zamakanie dolnych warstw fasady i jej nieestetyczne zabrudzenia, należy takiej sytuacji bezwzględnie unikać.

Uszkodzenia spowodowane zaleganiem śniegu lub lodu nie podlegają gwarancji.

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, użytkownik obiektu ma obowiązek dokonywać przeglądu budynku (w zależności od jego przeznaczenia) raz lub dwa razy w ciągu roku, a także po wystąpieniu nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych jak np. wiatry huraganowe, gradobicia o wyjątkowym charakterze.

Czyszczenie elewacji z płyt TONALITY

Przy zabrudzeniach elewacji, wystarczy przemyć wodą lub z wodą z mydłem. Przy myciu wodą, należy przetrzeć elewację miękką szczotką. Kiedy już płyta zostanie przetrarta, należy ją ponownie przemyć obficie wodą, aby zmyć brud.