


WZÓR

Data: 26-03-2024 r		KARTA ZATWIERDZENIA / ZAMIANY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DO WBUDOWANIA		Nr karty B - 43
Nazwa zadania: Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie skrzydło			Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie	
Generalny Wykonawca: Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. K.		Odpowiedzialny od GW: Stanisław Kiełbicki	Branża : budowlana/ sanitarna / elektryczna	
Nazwa dokumentacji lub projektu 1. Projekt wykonawczy – architektura 2. Projekt wnętrz – posadzki		Numer dokumentacji : 192/2017	Nr rysunku:	
Przekazujący:		Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. K.		
Adresat: ☐ Akademia Górniczo-Hutnicza ☐ Projektant ☐ Inspektor Nadzoru				
Element/ materiał/ urządzenie/ system, którego dotyczy zgłoszenie: 1. Okładziny kątowe schodów Według poniższego zestawienia przekazuje się w celu:				
☐ Do akceptacji		☐ Do realizacji		☐ Do informacji
1. Lista dokumentów załączonych: 1. DWU Nr 03.01.01.01 – Okładziny lastrykowe schodowe 2. DWU Nr 01/19 – PE (elementy płaskie), SK (stopnie kątowe), SU (stopnie kątowe podcięte), SP (stopnie typu stopień-podstopień), CS (cokoły schodowe), CP (cokoły przyściennie) 3. Oświadczenie producenta wyrobu budowlanego do DWU 01.19 – okładziny schodowe kątowe proste, wewnętrzne 4. Oświadczenie producenta wyrobu budowlanego do DWU 01.19 – okładziny schodowe kątowe proste, zewnętrzne 5. Oświadczenie producenta wyrobu budowlanego do DWU 01.19 – cokolik przyschodowy, cokolik przyścienny 6. DWU Nr 02 – Płytki lastrykowe zewnętrzne 7. Oświadczenie producenta wyrobu budowlanego do DWU 02 – płytki lastrykowe zewnętrzne 2. Miejsce wbudowania /zainstalowania: Schody wewnętrzne i zewnętrzne 3. Uzasadnienie: Materiał spełnia wymagania projektu				
Podpis składającego	  Stanisław Kiełbicki upr. bud. 8-236/90	Przyjęto:		

☐ Zatwierdzono bez uwag ☐ Do uzupełnienia danych ☐ Zatwierdzono z uwagami ☐ Odmowa zatwierdzenia

.....

.....

.....

.....

.....

Osoba Data Podpis

☒ Zatwierdzono bez uwag ☐ Do uzupełniania danych ☐ Zatwierdzono z uwagami ☐ Odmowa zatwierdzenia

PROB: _____

mgr inż. Marcin Filas
UPR.NR.MAP/0013/OWOK/05
Osoba

Data

26-03-24

Podpis

mgr inż. ~~Marcin Filas~~
UPR, NR. 44APX0013/QWOK/05

☐ Zatwierdzono bez uwag ☐ Do uzupełniania danych ☐ Zatwierdzono z uwagami ☐ Odmowa zatwierdzenia

.....

.....

.....

.....

.....

Msaiye Kula

Osoba

26.03.24

Data

Podpis

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 03.01.01.01.

OKŁADZINY SCHODOWE LASTRYKOWE

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu *Okładziny schodowe lastrykowe kątowe proste z wkładką antypoślizgową, szlifowane, o długości maksymalnej 220 cm, szerokości do 40 cm i minimalnej grubości 4 cm.*
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek innego elementu umożliwiającego identyfikację wyrobu budowlanego: *patrz etykieta wyrobu.*
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną *Dokumenty odniesienia: DIN 18500 – „Betonwerkstein”, PN-EN 13369 „Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu”, PN-EN 13198 „Prefabrykaty z betonu – Elementy małej architektury ulic i ogrodów”. Przeznaczone do nakładania na powierzchnie poziome i pionowe schodów, spoczników, podestów.*
4. Nazwa: zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

 DASAG JAKOŚĆ W KAMIENIU	PROBET-DASAG	Zakład	Tel.: + 48 68 363 16 20
	Sp. z o.o.	produkcyjny	Fax: +48 68 363 16 21
	Siedziba:	Ul. Fabryczna 4-6	sekretariat@dasag.pl
	Ul. Fabryczna 4-6 68-100 Żagań	68-100 Żagań	www.dasag.eu

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: *nie dotyczy.*
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: *System 4.*
7. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej: *nie dotyczy.*
8. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej: *nie dotyczy.*
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasady charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Absorpcja wody	< 7 %	DIN 18 500
Wytrzymałość na zginanie	Średnia > 5 MPa	DIN 18 500
Kształt i wymiary	Zgodne	DIN 18 500
Ścieralność	Min. klasa II	DIN 18 500
Wygląd powierzchni zewnętrznej	Zgodny z normą	PN-EN 13198
Reakcja na ogień	A.1	PN – EN 13369

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
11. W imieniu producenta podpisał:

Mirosław Fiołek, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

Żagań 06.02.2017 r.

KIEROWNIK
 Działu Badawczo-Rozwojowego
 Mirosław Fiołek

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 01/19



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *PE (elementy płaskie), SK (stopnie kątowe), SU (stopnie kątowe podcięte), SP (stopnie typu stopień – podstopień), CS (cokoły schodowe), CP (cokoły przyściennne), WT (wyroby terazzo, takie jak donice, kosze na śmieci, stojaki na rowery, postumenty itp.)*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *Elementy małej architektury ulic i ogrodów.*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Nienośne elementy dekoracyjne.*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

 DASAG JAKOŚĆ W KAMIENIU	PROBET-DASAG	Zakład	Tel.: + 48 68 363 16 20
	Sp. z o.o.	produkcyjny	Fax: +48 68 363 16 21
	Siedziba:	Ul. Fabryczna 4-6	sekretariat@dasag.pl
	Ul. Fabryczna 4-6 68-100 Żagań	68-100 Żagań	www.dasag.eu

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *nie dotyczy.*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 4.*
7. Krajowa specyfikacja techniczna: *PN-EN 13198:2005 Elementy małej architektury ulic i ogrodów.*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *nie dotyczy.*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości geometryczne	Zgodne z normą	Brak
Absorpcja wody	< 6 %	
Wytrzymałość na ściskanie	C 30/37	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Laborant: Kacper Wancel

W Żaganiu,

dnia 16.10.2019 r.

PROBET-DASAG Sp. z o.o.
68-100 ŻAGAŃ, ul. Fabryczna 4-6
tel. 68 363 16 20, fax 68 363 16 21
NIP PL 928-100-41-40, REGON 970418814

PROBET-DASAG Sp. z o.o.
LABORANT
Kacper Wancel

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA WYROBU BUDOWLANEGO

Producent wyrobu: Probet-Dasag Sp. zo.o., ul. Fabryczna 4-6, 68-100 Żagań, Polska

Deklaruję, że obok wymienionych w deklaracji właściwości użytkowych 01.19, wyrób
budowlany

- a) **Wzór i/lub seria:** 7374
- b) **Rodzaj wyrobu:** okładziny schodowe kątowe proste, wewnętrzne
- c) **Format:** Długość do 160 cm, szerokość do 40 cm
- d) **Grubość:** min. 4 cm

charakteryzuje się następującymi parametrami:

- e) **Powierzchnia:** szlifowana
- f) **Faza:** Wg zlecenia
- g) **Impregnacja:** Tak
- h) **Dodatkowe właściwości użytkowe:**
 - a) Antypoślizgowość : R9 (wg normy 51130)
 - b) Piaskowany pasek antypoślizgowy

Żagań, dnia 02.07.2021 r.

Laborant

Kacper Wancel

PROBET-DASAG Sp. z o.o.
LABORANT
Kacper Wancel

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA WYROBU BUDOWLANEGO

Producent wyrobu: Probet-Dasag Sp. zo.o., ul. Fabryczna 4-6, 68-100 Żagań, Polska

Deklaruję, że obok wymienionych w deklaracji właściwości użytkowych 01.19, wyrób
budowlany

- a) **Wzór i/lub seria:** 7374
- b) **Rodzaj wyrobu:** okładziny schodowe kątowe proste, zewnętrzne
- c) **Format:** Długość do 160 cm, szerokość do 40 cm
- d) **Grubość:** min. 4 cm

charakteryzuje się następującymi parametrami:

- e) **Powierzchnia:** piaskowana
- f) **Faza:** Wg zlecenia
- g) **Impregnacja:** Tak
- h) **Dodatkowe właściwości użytkowe:**
 - a) Antypoślizgowość : R11 (wg normy 51130)

Laborant

Żagań, dnia 02.07.2021 r.

PROBET-DASAG Sp. z o.o.
LABORANT
Kacper Wancel

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA WYROBU BUDOWLANEGO

Producent wyrobu: Probet-Dasag Sp. z o.o., ul. Fabryczna 4-6, 68-100 Żagań, Polska

Deklaruję, że obok wymienionych w deklaracji właściwości użytkowych 01.19, wyrób
budowlany

- a) **Wzór i/lub seria:** 7105
- b) **Rodzaj wyrobu:** cokolik przy schodowy , cokolik spocznikowy
- c) **Format:** wg zlecenia
- d) **Grubość:** wg zlecenia

charakteryzuje się następującymi parametrami:

- e) **Powierzchnia:** szlifowana
- f) **Faza:** Wg zlecenia
- g) **Impregnacja:** wg zlecenia

Żagań, dnia 02.07.2021 r.

Laborant

Kacper Wancel

PROBET-DASAG Sp. z o.o.
LABORANT
Kacper Wancel

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 02



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: *Płytki lastrykowe zewnętrzne*
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Do zastosowań zewnętrznych, z włączeniem pokryć dachowych stanowiących ciąg ruchu pieszego.*
3. Producent:

 DASAG JAKOŚĆ W KAMIENIU	PROBET-DASAG	Zakład	Tel.: +48 68 363 16 20
	Sp. z o.o. Siedziba: Ul. Fabryczna 4-6 68-100 Żagań	produkcyjny Ul. Fabryczna 4-6 68-100 Żagań	Fax: +48 68 363 16 21 sekretariat@dasag.pl www.dasag.eu

4. Upoważniony przedstawiciel: *nie dotyczy.*
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 4.*
6. Norma zharmonizowana: *PN-EN 13748-2:2006 „Płytki lastrykowe - Część 2: Płytki lastrykowe do zastosowań zewnętrznych”.*
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *nie dotyczy.*
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	Jako posadzki zewnętrzne	Pokrycia dachowe	
Reakcja na ogień	A1 _n	X	PN - EN 13748 - 2 : 2006
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	X	Spełnia wymagania	
Odporność na warunki atmosferyczne	Klasa B	X	
Wytrzymałość na zginanie	Klasa UT	X	
Odporność na poślizg	> 45	X	
Przewodność cieplna	NPD	X	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
 - a) Decyzja 96/603/EWG; Reakcja na ogień: A1_n
 - b) Decyzja Komisji Europejskiej 2000/553/WE; Płytki lastrykowe do zastosowań zewnętrznych stosowane jako pokrycia dachowe spełniają wymagania w zakresie odporności na działanie ognia zewnętrznego bez potrzeby przeprowadzania badań.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Kierownik działu B+R: Mirosław Fiolek

W Żaganiu,

dnia 27.08.2019 r.

PROBET-DASAG Sp. z o.o.
68-100 ŻAGAŃ, ul. Fabryczna 4-6
tel. 68 363 16 20, fax 68 363 16 21
NIP PL 928-100-41-40, REGON 970418814

KIEROWNIK
Działu Badańczo-Rozwojowego
Mirosław Fiolek

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA WYROBU BUDOWLANEGO

Producent wyrobu: Probet-Dasag Sp. zo.o., ul. Fabryczna 4-6, 68-100 Żagań, Polska

Deklaruję, że obok wymienionych w deklaracji właściwości użytkowych 02, wyrób
budowlany

- a) **Wzór i/lub seria:** 7374
- b) **Rodzaj wyrobu:** płytki lastrykowe zewnętrzne
- c) **Format:** 60x60
- d) **Grubość:** 4 cm

charakteryzuje się następującymi parametrami:

- e) **Powierzchnia:** piaskowana
- f) **Faza:** Wg zlecenia
- g) **Impregnacja:** Tak
- h) **Dodatkowe właściwości użytkowe:**
 - a) Antypoślizgowość : R11 (wg normy 51130)

Żagań, dnia 24.05.2021 r.

Laborant

Kacper Wancel

PROBET-DASAG Sp. z o.o.
LABORANT
Kacper Wancel

