


- Uwagi:
1. Wszystkie wymiary skorygować z projektem architektury.
 2. Poziomy elementów konstrukcyjnych przyjęto zgodnie z projektem architektonicznym (stan surowy).
 3. Beton C20/25(B25) otulenie prętów 25mm.
 4. Stal zbrojeniowa:
 - pręty główne: AIII (B500S)
 - pręty rozbielące, strzemiona: A-I (S135).
 5. Stal konstrukcyjna (S235JR(S235)).
 6. Nowoprojektowane elementy konstrukcji należy oddzielać od istniejących.
 7. Wymiary otworów, poziomy elementów podano w stanie surowym.
 8. Wymiary na rysunku podano w cm.
 9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz projektami branżowymi.
 10. Szyb windy o konstrukcji monolitycznej żelbetonowej: ściany żelbetonowe gr.20cm.
 11. Biegi schodów płytowe monolityczne żelbetonowe gr. 15cm, oparte na ścianach, belkach oraz płytach spocznikowych.
 12. W miejscu projektowanego szybu windy należy rozbić istniejący strop z płyt kanalikowych w ich miejsce po wykonaniu szybu windy należy wykonać uzupełnienie w postaci płyty żelbetonowej monolitycznej gr. 15cm, opartej na belkach stalowych.
 13. Nad otworami wykonywanymi w istniejących ścianach należy wykonać nadproża z belek stalowych.
 14. Podjazd dla niepełnosprawnych poz. Pp-01 o konstrukcji stalowej opartej na stopach żelbetonowych.
 15. Przebiega/przebiega przez strop należy skorygować z projektami branżowymi instalacji.
 16. Otwory po rozbieleniu kanałów/tronach wypełnić betonem klasy nie niższej niż C20/25(B25) oraz zbroić dołem i górą siatką Ø8mm 10x10cm.



Biuro projektowe		Inwestor:	
DRAFT		AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZKA	
Nazwa obiektu		W KRAKOWIE	
Adres obiektu		Al. Mickiewicza 30	
Budowlanego		30-059 Kraków	
Branża:		Budowlane	
Funkcja:		Pracownia	
Projektant:		mgr inż. Damian Białas	
Sprawdził:		mgr inż. Rafał Dudek	
Opis:		REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DS-19 NA TERENIE MASTECZKA STUDENCKIEGO AGH W KRAKOWIE	
Liczba arkuszy:		32/36	
Lp. arkusza:		1	
Data opracowania:		12 Czerwiec 2012	
Skala:		K-05	
Nazwa rysunku:		Rzut konstrukcji poz. II piętra	
Lp. rysunku:		1/50	