NAZWA		ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH Z PCV								
RODZAJ		OKNO PCV UCHYLNE	OKNO PCV ROZWIERALNO UCHYLNE	OKNO PCV ROZWIERALNO UCHYLNE	OKNO PCV UCHYLNE	OKNO PCV ROZWIERALNO UCHYLNE	OKNO PCV ROZWIERALNO UCHYLNE	OKNO PCV ROZWIERALNO UCHYLNE	OKNO PCV ROZWIERALNO UCHYLNE	OKNO PCV ROZWIERALNO UCHYLNE
OZNACZENIE RYS.		01	02	03	04	05	06	07	09	08
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		–	–	–	–	–	–	–	–	EI 60
SCHEMAT 1:50										
KSZTAŁTOWNIK STALOWY RURA KWADRATOWA 40x40x4 mm WZMOCNIENIE PARAPETU WE WNĘKACH PODOKIENNYCH		80 szt. / dł. 246 cm	80 szt. / dł. 246 cm	–	–	–	–	–	–	–
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	226	226	280	280	163	130	50	280	130
	Ho	160	160	160	62	100	225	30	160	220
PIWNICA		–	–	–	1	2	–	1	–	–
PARTER		16	16	–	–	–	–	–	1	1
1 PIĘTRO		16	16	1	–	–	1	–	1	1
2 PIĘTRO		16	16	1	–	–	1	–	1	1
3 PIĘTRO		16	16	1	–	–	1	–	1	1
4 PIĘTRO		16	16	1	1	–	1	–	1	1
RAZEM SZT.		**80**	**80**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1**	**5**	**5** x 5 SZTUK DLA BUDYNKU dz18

UWAGI:

- OKNA PCV NP "IDEAL" 8000 Uma= 1,0 W/m2K.
- OD WEWNĄTRZ ALUMINIOWE NAKŁADKI IDEAL ALUSKIN W KOLORZE RAL 7047 OD WEWNĄTRZ OKLEINA DREWNOPODOBNA – KOLOR JABŁOŃ – FORMICA K7605.
- PROFILE SZEŚCIOKOMOROWE.
- OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE NP. AERECO MONTOWANE W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA ZGODNIE Z PROJEKTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- SZKLENIE ZESTAWEM DWUKOMOROWYM U = 0,5 W/m2xK
- W POM. NR 1/65 WYMIETRZAK GÓRNY OTWIERANY Z POZIOMU PODŁOGI, KLAMKA NA WYS. 1,20 OD POS.
- OKUCIA OBWIEDZIONE RYGIEL Z OGRANICZNIKIEM UCHYLANA
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw=32 dB
- OKNA W POZOSTAŁE PARTERU – ANTYWŁAMANIOWE. – SZYBA P4, OKUCIA WK2
- OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ (z wyjątkiem okna na klatce schodowej prowadzącej do piwnicy) – zamontować 2 szt. rur kwadratowych ze stali nierdzewnej o wym. 40x40mm dł. 2860 mm
- POZOSTAŁE OKNA – SZKLENIE BEZPIECZNE, SZYBA P2 (ochrona przed rozbiciem i zranieniem oraz czasowe opóźnienie przypadkowego włamania)
- Pod parapetami w wnękach podokiennych należy przewidzieć montaż kształtownika stalowego (rura kwadratowa 40x40x4 mm, malowana proszkowo na kolor RAL7047), osadzony w murze bezpośrednio pod parapetem, jako podparcie parapetu
- We wszystkich oknach pomieszczeń (za wyjątkiem kondygnacji piwnicy, kuchni ogólnodostępnych, pralni, suszarni oraz palarni) należy zamontować żaluzje wewnętrzne poziome aluminiowe w kolorze biotym.

- ŚLUSARKA ALUMINIOWA PRZECIWPOŻAROWA NP. MOTEKI
- KOLOR PROFILU RAL 7047.
- SZKLENIE SZYBĄ BEZPIECZNĄ W KLASIE P2 .
- DRZWI NA PARTERZE SZKLENIE ANTYWŁAMANIOWE P4, OKUCIA WK2
- DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE NP. "DZT", Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ, BLOKADĄ ELEKTROMECHANICZNĄ LUB SYSTEMEM BLOKADY OTWARCIA
- DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK PATENTOWY Z PŁASKĄ ROZETĄ ,
- WSZYSTKIE DRZWI Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU POMINNY BYĆ PRZYSTOSOWANE DO ZAMONTOWANIA ZAMKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO.
- ZESTAWIENIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONTROLI DOSTĘPU.
- WYPOSAŻYĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTĘPU.

PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ ILOŚĆ STOLARKI I RZECZYWISTE WIELKOŚCI OTWORÓW.

ZESTAWIENIE PARAPETÓW

PARAPETY Z AGLOMARMURU GR 3 CM NP. BOTTICINO		PARAPETY Z LASTRYKA GR 4 CM NA JASNYM KRUSZYWIE	
WYMIARY SxG	SZTUK	WYMIARY SxG	SZTUK
232x35	160	169x20	2
286x35	7	56x20	1
		UWAGI:	PARAPETY ZASTOSOWAĆ W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH.

ZESTAWIENIE ŻALUZJI ALUMINIOWYCH POZIOMYCH

ŻALUZJE POZIOME DO OKIEN 01 I 02



WYMIARY SxH[cm x cm]	SZTUK
95X137	320

UWAGI:
Kolor biały RAL9010 – listki, rynna górna i dolna, drabinka i sznurki. Montaż żaluzji na skrzydle.

UWAGA:

PROJEKT REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, WSZYSTKIE MATERIAŁY, ELEMENTY TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY, DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ Z BIUREM PROJEKTOWYM. WYMIARY PODANO W CM, RZĘDNE POZIOMÓW W M.

PRZED WYMIANĄ WE WSZYSTKICH OKNACH ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCY PODZIAŁ STOLARKI OKIENNEJ PRZYJĘTY DLA CAŁEGO MIASTECZKA STUDENCKIEGO AGH

Biuro projektowe:
DRAFT
Biuro Projektowe
32-065 Krzyszkowice
ul. Krzyżowska 23
tel. 012 282 44 48
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Inwestor:
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DS-19 NA TERENIE M.S. AGH W KRAKOWIE

Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: KRAKÓW ul. Tokarskiego 7	Miejscowość: KRAKÓW	Województwo: MAŁOPOLSKIE
	jedn.ewid. Krowodrza, obręb 5,dz. nr 333/7		
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY

Funkcja:	imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:		Podpis:	Data opracowania:
Główny projektant architektury	mgr inż. arch. Piotr Krapaczek	Kp-Lipc. 239/94	spec. architektoniczna		10.07.12
Główny projektant architektury opracowania	mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk	577/KW/73	spec. architektoniczna		
	mgr inż.arch. Piotr Krapaczek				

ZESTAWIENIE OKIEN PCV

Nr rysunku: A-12

Skala: 1:50