

## **TABELA WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ.**

<b>Nazwa</b>	<b>Podłoga</b>	<b>Ściany</b>	<b>Sufit</b>	<b>Uwagi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Korytarze kondygnacji nadziemnych Przedsionki przeciwpożarowe <i>Zgodnie z rys. A-41, A-42</i>	<p> płytki antypoślizgowe R10 o powierzchni satynowej 60x60cm (59,4x59,4cm) cokolik h=8x30cm (8x29,55cm) nasiąkliwość wodna <math>\leq 0,5\%</math>; wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie wgłębne max 175mm<sup>3</sup>, odporność na płamienie – klasa 3;</p> <p> np. płytki Opoczno, kolekcja KANDO, kolory:  - Grey satin (jasny brąz)  - Brown satin (brąz)  - white satin (kremowy)</p>	<p> Ściany gładkie szpachlowane  Farby ściennie – akrylowa farba lateksowa do wnętrz, pow. półmatowa, wysoka odporność na zużycie i zniszczenie  np. Tikkurila Feelings Extra Durable Kolor H503</p>	<p> Gładki do malowania farbą lateksową wodorozcieńczalną, głęboki mat  np. Tikkurila Super White.</p> <p> Sufit systemowy Rockfon Sonar Kolory biały i jasnoszary na wys. 2,2m od pos.</p>	<p> Parapety- konglomerat kamienny gruboziarnisty grubości 3cm  np. Botticcino</p>
Hole	<p> płytki antypoślizgowe R10 o powierzchni satynowej 60x60cm (59,4x59,4cm) cokolik h=8x30cm (8x29,55cm) nasiąkliwość wodna <math>\leq 0,5\%</math>; wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie wgłębne max 175mm<sup>3</sup>, odporność na płamienie – klasa 3;</p> <p> np. płytki Opoczno, kolekcja KANDO, kolory:  - Grey satin (jasny brąz)  - Brown satin (brąz)  - white satin (kremowy)</p>	<p> Ściany gładkie szpachlowane  Farby ściennie - akrylowa farba lateksowa do wnętrz, pow. półmatowa, wysoka odporność na zużycie i zniszczenie  np. Tikkurila Feelings Extra Durable Kolor F480</p>	<p> Gładki do malowania farbą lateksową wodorozcieńczalną, głęboki mat  np. Tikkurila Super White.</p> <p> Sufit systemowy – produkty ze skalnej wełny mineralnej, klasa reakcji na ogień A1, współczynnik rozproszenia światła 85%, odporny na 100% wilgotności względnej powietrza, np. Rockfon Sonar Kolory biały i jasnoszary na wys. 2,2m od pos.</p>	

Nazwa	Podłoga	Ściany	Sufit	Uwagi
1	2	3	4	5
Węzeł ciepły, wymyennikownia, pom. techniczne	<p> płytki antypoślizgowe R10;  wymiary 30x30cm (29,7x29,7cm)  cokolik h=7,2cm (szer.29,7cm);  nasiąkliwość wodna 0,1%;  wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozoodporne;  odporność na ścieranie wgłębne – 130mm<sup>3</sup>; odporność na płamienie – klasa (3-5); Odporność na działanie środków domowego użytku – UA; np. płytki Opoczno–Gres techniczny Hyperion H3 krem</p>	<p>Farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White</p>	<p>Farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White</p>	<p>Przy zlewozmywaku płytki ceramiczne do wysokości 160cm od posadzki</p>
Korytarz piwnic	<p> płytki antypoślizgowe R10; wymiary 30x30cm (29,7x29,7cm)  cokolik h=7,2cm (szer.29,7cm);  nasiąkliwość wodna 0,1%;  wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozoodporne;  odporność na ścieranie wgłębne – 130mm<sup>3</sup>; odporność na płamienie – klasa (3-5); Odporność na działanie środków domowego użytku – UA; np. płytki Opoczno–Gres techniczny Hyperion H3 krem</p>	<p>Farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White</p>	<p>Farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White</p>	
Pok. Personelu <i>Zgodnie z rys. A-29</i>	<p> płytki antypoślizgowe R10  30x30cm (29,7x29,7cm)  cokolik h=7,2cm (szer.29,7cm)  powierzchnia płytki satynowa,  nasiąkliwość wodna 0,1%;  wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozoodporne;  odporność na ścieranie wgłębne – 130mm<sup>3</sup>; odporność na płamienie – klasa (3-5); odporność na działanie środków domowego użytku – UA;   np. Opoczno, kolekcja Hyperion kolor kremowy H3</p>	<p>Ściany gładkie szpachlowane</p> <p>Farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White</p> <p>Płytki ceramiczne ściennie 20x50cm, nasiąkliwość wodna 15%, wytrzymałość na zginanie min 15MPa, odporna na pęknięcia włoskowate,</p>	<p>Farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White</p>	<p>Parapety- konglomerat kamienny grubości 3cm.</p> <p>Przy ciągu kuchennym płytki na wysokości 80cm nad posadzką prowadzone pasem szerokości 60cm. Przy umywalce płytki do wysokości 160cm od posadzki.</p>

		<p>odporność na płamienie – klasa 5; odporność na działanie środków domowego użytku – GA; np. Opoczno, kolekcja Organza, w kolorach kremowym (cream) oraz szarym (grey)</p>		
<p>Sanitariaty ogólnodostępne <i>Zgodnie z rys. A-24</i></p>	<p>płytki antypoślizgowe R10 30x30cm (29,7x29,7cm) powierzchnia płytki naturalna, nasiąkliwość wodna 0,1%; wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozo odporne; odporność na ścieranie wgłębne – 130mm<sup>3</sup>; odporność na płamienie – klasa (3-5); Odporność na działanie środków domowego użytku – UA; np. Opoczno, kolekcja Kallisto kolor K3 krem</p>	<p>Ściany gładkie szpachlowane.</p> <p>Płytki ceramiczne ściennie 30x60cm (29,7x59,8cm), nasiąkliwość wodna 0,1%, wytrzymałość na zginanie min 40MPa, odporna na pęknięcia włoskowate, odporność na płamienie – klasa 5; odporność na działanie środków domowego użytku – GA; np. Opoczno, kolekcja Amarante, w kolorach kremowym (cream) oraz brązowym (brown)</p> <p>powyżej: Farby ściennie - akrylowa farba lateksowa do wnętrz, pow. półmatowa, wysoka odporność na zużycie i zniszczenie np. Tikuurila Feelings Extra Durable Kolor F478.</p> <p>izolacje pionowe wodoszczelne powłokowe do wys. 50 cm od pos. Fugi epoksydowe.</p>	<p>Farby ściennie – akrylowe lateksowe, wodorozcieńczalne, o dużej odporności na zużycie i zniszczenie, wykończenie półmatowe np. Tikuurila Feelings Extra Durable Kolor F478</p>	<p>Izolacja pozioma powłokowa</p>

Nazwa	Podłoga	Ściany	Sufit	Uwagi
1	2	3	4	5
Sanitariat ogólnodostępny dla osób niepełnosprawnych <i>Zgodnie z rys. A-24</i>	<p> płytki antypoślizgowe R10 30x30cm (29,7x29,7cm)</p> <p> powierzchnia płytki naturalna, nasiąkliwość wodna 0,1%;</p> <p> wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozoodporne; odporność na ścieranie wgłębne – 130mm<sup>3</sup>; odporność na płamienie – klasa (3-5); Odporność na działanie środków domowego użytku – UA;</p> <p> np. Opoczno, kolekcja Kallisto kolor K3 krem</p>	<p> Ściany gładkie szpachlowane.</p> <p> Płytki ceramiczne ściennie 30x60cm (29,7x59,8cm), nasiąkliwość wodna 0,1%, wytrzymałość na zginanie min 40MPa, odporna na pęknięcia włoskowate, odporność na płamienie – klasa 5; odporność na działanie środków domowego użytku – GA;</p> <p> np. Opoczno, kolekcja Amarante, w kolorach kremowym (cream) oraz brązowym (brown)</p> <p> powyżej: Farby ściennie - akrylowa farba lateksowa do wnętrz, pow. półmatowa, wysoka odporność na zużycie i zniszczenie np. Tikuurila Feelings Extra Durable Kolor F478.</p> <p> izolacje pionowe wodoszczelne powłokowe do wys. 50 cm od pos.</p> <p> Fugi epoksydowe.</p>	<p> Farby ściennie – akrylowe lateksowe, wodorozcieńczalne, o dużej odporności na zużycie i zniszczenie, wykończenie półmatowe np. Tikuurila Feelings Extra Durable Kolor F478</p>	<p> Izolacja pozioma powłokowa</p>

Nazwa	Podłoga	Ściany	Sufit	Uwagi
1	2	3	4	5
Rowerownia, magazyny piwniczne	<p> płytki antypoślizgowe R10; wymiary 30x30cm (29,7x29,7cm)  cokolik h=7,2cm (szer.29,7cm);  nasiąkliwość wodna 0,1%;  wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozoodporne;  odporność na ścieranie wgłębne – 130mm<sup>3</sup>; odporność na płamienie – klasa (3-5); Odporność na działanie środków domowego użytku – UA;  np. płytki Opoczno–Gres techniczny Hyperion H3 krem</p>	<p>Farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat  np. Tikkurila Super White</p>	<p>Farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat  np. Tikkurila Super White</p>	
<p>Wiatrołap  Zgodnie z rys. A-41</p>	<p> płytki antypoślizgowe R10 o nawierzchni satynowej  60x60cm (59,4x59,4cm)  cokolik h=8x30cm (8x29,55cm)  nasiąkliwość wodna ≤0,5%;  wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozoodporne,  odporność na ścieranie wgłębne max 175mm<sup>3</sup>, odporność na płamienie – klasa 3;  np. płytki Opoczno, kolekcja KANDO, kolory:  - Grey satin (jasny brąz)  - white satin (kremowy)</p>	<p>Ściany gładkie szpachlowane  Farby ściennie – akrylowa farba lateksowa do wnętrz, pow. półmatowa, wysoka odporność na zużycie i zniszczenie  np. Tikuurila Feelings Extra Durable Kolor H503</p>	<p>Gładki do malowania  Farby ściennie  Tikkurila SuperWhite</p>	
Pom. gospodarcze - składziki	<p> płytki antypoślizgowe R10; wymiary 30x30cm (29,7x29,7cm);  nasiąkliwość wodna 0,1%;  wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozoodporne;  odporność na ścieranie wgłębne – 130mm<sup>3</sup>; odporność na płamienie – klasa (3-5); Odporność na działanie środków domowego użytku – UA;  np. płytki Opoczno–Gres techniczny Hyperion H3 krem</p>	<p> płytki np. Opoczno–Hyperion H3 krem 30x30cm (29,7x29,7cm)  do wys. 160 cm  powyżej: - farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White.  izolacje pionowe wodoszczelne powłokowe do wys. 50 cm od pos.  Fugi epoksydowe</p>	<p>Farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat  np. Tikkurila Super White</p>	

Nazwa	Podłoga	Ściany	Sufit	Uwagi
1	2	3	4	5
Sala telewizyjna <i>Zgodnie z rys. A-41</i>	<p> płytki antypoślizgowe R10 o powierzchni satynowej 60x60cm (59,4x59,4cm) cokolik h=8x30cm (8x29,55cm) nasiąkliwość wodna <math>\leq 0,5\%</math>; wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie wgłębne max 175mm<sup>3</sup>, odporność na płamienie – klasa 3;</p> <p> np. płytki Opoczno, kolekcja KANDO, kolory:  - Grey satin (jasny brąz)  - Brown satin (brąz)  - white satin (kremowy)</p>	<p> Ściany gładkie szpachlowane. Farby ściennie akrylowe lateksowe, wodorozcieńczalne, o dużej odporności na zużycie i zniszczenie, wykończenie półmatowe, np. Tikkuurila Feelings Extra Durable Kolor F480</p>	<p> Gładki do malowania, Farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White</p>	<p> Parapety- konglomerat kamienny grubości 3cm np. Botticino</p>
Przedpokój, garderoba, pokój w mieszkaniach wydzielonych <i>Zgodnie z rys. A-27</i>	<p> panele podłogowe laminowane kontraktowe (o podwyższonej klasie ścieralności min 32 lub 33, odpowiednio AC4 lub AC5) np. panele KRONOPOL (marka KLF) seria Strong Line, Teak Manila D 2628</p>	<p> Ściany gładkie szpachlowane Farby ściennie akrylowa lateksowe, wodorozcieńczalne, wykończenie satynowe, zmywalne, np. Tikkurila Optiva Satin Matt Kolor F457</p>	<p> Gładki do malowania - farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White</p>	<p> Parapety- konglomerat kamienny grubości 3cm np. Botticino</p>
Palarnia	<p> płytki antypoślizgowe R10; wymiary 30x30cm (29,7x29,7cm) cokolik h=7,2cm (szer.29,7cm); nasiąkliwość wodna 0,1%; wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozoodporne; odporność na ścieranie wgłębne – 130mm<sup>3</sup>; odporność na płamienie – klasa (3-5); Odporność na działanie środków domowego użytku – UA; np. płytki Opoczno–Gres techniczny Hyperion H3 krem</p>	<p> Farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White</p>	<p> Farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White</p>	<p> Parapety- konglomerat kamienny grubości 3cm</p>

Nazwa	Podłoga	Ściany	Sufit	Uwagi
1	2	3	4	5
Serwerownia	Wykładzina pcv z cokolikiem wywiniętym na ścianę h=10cm Tarkett iQ Granit SD kolor Light Grey	Ściany gładkie szpachlowane Farby ściennie akrylowe lateksowe, wodorozcieńczalne, wykończenie satynowe, zmywalne, np. Tikkurila Optiva Satin Matt Kolor F457	Gładki do malowania - farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White	Parapety- konglomerat kamienny grubości 3cm
Łazienki Zgodnie z rys. A-22, A-23, A-25, A-27, A-29,	<p>płytki antypoślizgowe R9 33x33cm (33,3x33,3cm)</p> <p>powierzchnia płytki naturalna, nasiąkliwość wodna 4%; wytrzymałość na zginanie min 35MPa; odporność na płamienie – klasa 5; Odporność na działanie środków domowego użytku – GA; klasa ścieralności min 4; odporna na pęknięcia włoskowate;</p> <p>np. płytki Opoczno, kolekcja łazienkowa Avangarde kolor kremowy jasny (white)</p> <p>izolacje pionowe wodoszczelne do wys. 50 cm od pos.</p>	<p>Ściany gładkie szpachlow. płytki 30x60cm (29,7x60cm), nasiąkliwość wodna 15%, wytrzymałość na zginanie min 15MPa, odporna na pęknięcia włoskowate, odporność na płamienie – klasa 5; odporność na działanie środków domowego użytku – GA; np. Opoczno, kolekcja Avangarde, w kolorach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kremowym (white)</li> <li>- jasnobrązowym (Grey)</li> <li>- brązowym (graphite)</li> </ul> <p>powyżej: akrylowa farba lateksowa do wnętrza, pow. półmatowa, wysoka odporność na zużycie i zniszczenie np. Tikkurila Feelings Extra Durable Kolor F478.</p> <p>izolacje pionowe wodoszczelne powłokowe do wys. 50 cm od pos.</p> <p>Fugi epoksydowe.</p>	Gładki do malowania Farby ściennie akrylowe lateksowe, wodorozcieńczalne, o dużej odporności na zużycie i zniszczenie, wykończenie półmatowe np. Tikkurila Feelings Extra Durable Kolor F478	Izolacja pozioma powłokowa

Nazwa	Podłoga	Ściany	Sufit	Uwagi
1	2	3	4	5
<p>Pralnia Suszarnia <i>Zgodnie z rys. A-43</i></p>	<p> płytki antypoślizgowe R10;  wymiary 30x30cm  (29,7x29,7cm);  nasiąkliwość wodna 0,1%;  wytrzymałość na zginanie min  40MPa; płytki mrozoodporne;  odporność na ścieranie wgłębne –  130mm<sup>3</sup>; odporność na płamienie  – klasa (3-5); Odporność na  działanie środków domowego  użytku – UA; np. płytki  Opoczno–Gres techniczny  Hyperion H3 krem</p>	<p> płytki gresowe  naturalne i polerowane,  wymiary 30x30cm  (29,7x29,7cm);  nasiąkliwość wodna  0,1%; wytrzymałość na  zginanie min 40MPa;  płytki mrozoodporne;  odporność na ścieranie  wgłębne – 130mm<sup>3</sup>;  odporność na  płamienie – klasa (3-  5); Odporność na  działanie środków  domowego użytku –  UA;  np. płytki Opoczno,  kolekcja Hyperion  kolor - H3 krem  kolor – H8 niebieski  kolor – H9 szary</p> <p>izolacje pionowe wodoszczelne do wys. 50 cm Fugi epoksydowe.</p>	<p>Farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White</p>	<p>Izolacja pozioma powłokowa</p>
<p>Pok . biurowy</p>	<p>Wykładzina pcv z cokolikiem wywiniętym na ścianę h=10cm, grubość całkowita 2mm, grubość warstwy wierzchniej 2mm, wykładzina antypoślizgowa np. Tarkett iQ Granit, kolor Grey White</p>	<p>Ściany gładkie szpachlowane Farby ściennie akrylowe lateksowe, wodorozcieńczalne, wykończenie satynowe, zmywalne, np. Tikkurila Optiva Satin Matt Kolor F456</p>	<p>Farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White</p>	<p>Parapety- konglomerat kamienny grubości 3cm. Przy ciągu kuchennym płytki 20x50cm, płytki na wysokości 80cm nad posadzką prowadzone pasem szerokości 60cm. np. Opoczno, kolekcja Organza, kolor kremowy, do wys. 140cm od posadzki</p>



Nazwa	Podłoga	Ściany	Sufit	Uwagi
1	2	3	4	5
Portiernia	Wykładzina pcv z cokolikiem wywiniętym na ścianę h=10cm, grubość całkowita 2mm, grubość warstwy wierzchniej 2mm, wykładzina antypoślizgowa np. Tarkett iQ Granit kolor Grey White	Ściany gładkie szpachlowane Farby ściennie akrylowe lateksowe, wodorozcieńczalne, wykończenie satynowe, zmywalne, np. Tikkurila Optiva Satin Matt Kolor F456	Gładki do malowania - farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White	Parapety- konglomerat kamienny grubości 3cm Przy ciągu kuchennym płytki 20x50cm, płytki na wysokości 80cm nad posadzką prowadzone pasem szerokości 60cm. np. Opoczno, kolekcja Organza, kolor kremowy, do wysokości 140cm od posadzki
Magazyn bielizny czystej Magazyn bielizny brudnej Magazyn środków czystości	płytki antypoślizgowe R10; wymiary 30x30cm (29,7x29,7cm) cokolik h=7,2cm (szer.29,7cm); nasiąkliwość wodna 0,1%; wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozoodporne; odporność na ścieranie wgłębne – 130mm <sup>3</sup> ; odporność na płamienie – klasa (3-5); Odporność na działanie środków domowego użytku – UA; np. płytki Opoczno–Gres techniczny Hyperion H3 krem	Farby ściennie akrylowe lateksowe, wodorozcieńczalne, o dużej odporności na zużycie i zniszczenie, wykończenie półmatowe, np. Tikkurila Feelings Extra Durable Kolor F497	Farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White	
Klatka schodowa <i>Zgodnie z rys. A-41, A-42</i>	płytki antypoślizgowe R10 o nawierzchni satynowej 30x60cm (29,55x59,4cm) cokolik h=8x30cm (8x29,55cm) nasiąkliwość wodna ≤0,5%; wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie wgłębne max 175mm <sup>3</sup> , odporność na płamienie – klasa 3; np. płytki Opoczno, kolekcja KANDO, kolory: Grey satin (jasny brąz), Brown satin (brąz)	Ściany gładkie szpachlowane Farby ściennie akrylowe lateksowe, wodorozcieńczalne, o dużej odporności na zużycie i zniszczenie, wykończenie półmatowe, np. Tikkurila Feelings Extra Durable Kolor F480	Gładki do malowania farbą akrylową lateksową, wodorozcieńczalną, o dużej odporności na zużycie i zniszczenie, wykończenie półmatowe, np. Tikkurila Feelings Extra Durable Kolor F480	Balustrada klatki schodowej ze stali nierdzewnej.  Płytki stopnicy z dodatkowymi żłobieniami antypoślizgowymi.

Nazwa	Podłoga	Ściany	Sufit	Uwagi
1	2	3	4	5
Pokoje mieszkalne	Wykładzina pcv z cokolikiem wywiniętym na ścianę h=10cm grubość wykładziny 2,5mm, grubość warstwy wierzchniej 0,7mm, redukcja odgłosów uderzeń 13dB, wgniecenie resztkowe <0,1mm np. Tarkett 250 kolor Arcadia Middle Natural	Ściany gładkie szpachlowane Farby ściennie akrylowe lateksowe, wodorozcieńczalne, wykończenie satynowe, zmywalne, np. Tikkurila Optiva Satin Matt Kolor F503	Gładki do malowania - farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White	Parapety- konglomerat kamienny grubości 3cm W pokojach zastosowano deski odbojowe h=35cm Okleina Formica K7605 (jabłoń)
Kuchenska piętrowa <i>Zgodnie z rys. A-28</i>	płytki antypoślizgowe R10 30x30cm (29,7x29,7cm) powierzchnia płytki naturalna ,nasiąkliwość wodna 0,1%; wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozo odporne; odporność na ścieranie wgłębne – 130mm <sup>3</sup> ; odporność na płamienie – klasa (3-5); Odporność na działanie środków domowego użytku – UA; np. Opoczno–Gres techniczny Hyperion H3 krem	Ściany gładkie szpachlowane.  Płytki ceramiczne ściennie 20x50cm, nasiąkliwość wodna 15%, wytrzymałość na zginanie min 15MPa, odporna na pęknięcia włoskowate, odporność na płamienie – klasa 5; odporność na działanie środków domowego użytku – GA; np. Opoczno, kolekcja Organza, w kolorach kremowym (cream) oraz szarym (grey).  powyżej: Farby akrylowe lateksowe, wodorozcieńczalne, o dużej odporności na zużycie i zniszczenie, wykończenie półmat, np. Tikkurila Feelings Extra Durable Kolor F497, izolacja powłokowa do wys. 50 cm od os. Fugi epoksydowe.	Gładki do malowania - farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat np. Tikkurila Super White	Parapety - konglomerat kamienny grubości 3cm Blaty kuchenne z kwarcogranitu Quarella Blanco Seraiba gr. 2cm Podkonstrukcja z cegły kratówki oblicowanej jak ściany pomieszczenia

Nazwa	Podłoga	Ściany	Sufit	Uwagi
1	2	3	4	5
<p>Kuchnia w mieszkaniu wydzielonym</p> <p>Aneksy kuchenne</p> <p>Zgodnie z rys. A-22, A-23, A-26, A-27</p>	<p> płytki antypoślizgowe R10 30x30cm (29,7x29,7cm)</p> <p> cokolik h=7,2cm (szer.29,7cm)</p> <p> powierzchnia płytki naturalna, nasiąkliwość wodna 0,1%;</p> <p> wytrzymałość na zginanie min 40MPa; płytki mrozoodporne;</p> <p> odporność na ścieranie wgłębne – 130mm<sup>3</sup>; odporność na płamienie – klasa (3-5); Odporność na działanie środków domowego użytku – UA;</p> <p> np. Opoczno–Gres techniczny Hyperion H3 krem</p>	<p> Ściany gładkie szpachlowane.</p> <p> Płytki ceramiczne ściennie 20x50cm, nasiąkliwość wodna 15%, wytrzymałość na zginanie min 15MPa, odporna na pęknięcia włoskowate, odporność na płamienie – klasa 5; odporność na działanie środków domowego użytku – GA;</p> <p> np. Opoczno, kolekcja Organza, w kolorach kremowym (cream) oraz szarym (grey).</p> <p> powyżej: Farby akrylowe lateksowe, wodorozcieńczalne, o dużej odporności na zużycie i zniszczenie, wykończenie półmat, np. Tikkurila Feelings Extra Durable Kolor F497, izolacja powłokowa do wys. 50 cm od os. Fugi epoksydowe.</p>	<p> Gładki do malowania - farba lateksowa, wodorozcieńczalna, głęboki mat</p> <p> np. Tikkurila Super White</p>	<p> Parapety- konglomerat kamienny grubości 3cm.</p> <p> Przy ciągu kuchennym płytki 20x50cm , płytki na wysokości 80cm nad posadzką prowadzone pasem szerokości 60cm.</p>

Nazwa	Podłoga	Ściany	Sufit	Uwagi
1	2	3	4	5
Łazienka osoby niepełnosprawnej <i>Zgodnie z rys. A-26</i>	<p>płytki antypoślizgowe R9 33x33cm (33,3x33,3cm)</p> <p>powierzchnia płytki naturalna, nasiąkliwość wodna 4%; wytrzymałość na zginanie min 35MPa; odporność na płamienie – klasa 5; Odporność na działanie środków domowego użytku – GA; klasa ścieralności min 4; odporna na pęknięcia włoskowate;</p> <p>np. płytki Opoczno, kolekcja łazienkowa Avangarde kolor kremowy jasny (white)</p> <p>izolacje pionowe wodoszczelne do wys. 50 cm od pos.</p>	<p>Ściany gładkie szpachlow.</p> <p>płytki 30x60cm (29,7x60cm), nasiąkliwość wodna 15%, wytrzymałość na zginanie min 15MPa, odporna na pęknięcia włoskowate, odporność na płamienie – klasa 5; odporność na działanie środków domowego użytku – GA; np. Opoczno, kolekcja Avangarde, w kolorach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kremowym (white)</li> <li>- jasnobrązowym (Grey)</li> <li>- brązowym (graphite)</li> </ul> <p>powyżej: akrylowa farba lateksowa do wnętrz, pow. półmatowa, wysoka odporność na zużycie i zniszczenie np. Tikkuurila Feelings Extra Durable Kolor F478.</p> <p>izolacje pionowe wodoszczelne powłokowe do wys. 50 cm od pos.</p> <p>Fugi epoksydowe.</p>	<p>Gładki do malowania Farby ściennie Tikkuurila Feelings Extra Durable Kolor F478</p>	<p>Izolacja pozioma powłokowa Przy przyborach sanitarnych pochwyty</p>