



UWAGI:

1. Schemat idowy okablowania strukturalnego przedstawiono na rys. nr T-01.
2. Schemat idowy instalacji telekomunikacyjnej przedstawiono na rys. nr T-03.
3. Przewody teleadresacyjne na odgach komunikacyjnych należy ułożyć na korytach kablowych natomiast w pomieszczeniach użytkowych pod tynkiem w rurkach instalacyjnych.
4. Przejścia kabli oraz przewodów pomiędzy strzechami poziomymi należy uszczelniać masą ognioochronną.
5. Brak oznaczeń wysokości montażu prz. gniazdach oznacza montaż na wysokości 30cm od poziomu posadzki.
6. Gniazda teleadresacyjne należy zabudować we wspólnych ramach z osprzętem elektrycznym.

Lp.	nazwa pomieszczenia										
1/01	hol i klatka schodowa	1/12	sygnalizacja	1/24	sygnalizacja	1/36	wc niepełnosprawnych	1/48	pokój 2 osobowy	1/60	łazienka
1/01a	przedśrodek	1/13	łazienka	1/25	pokój 2 osobowy	1/37	wc personełu	1/49	łazienka	1/61	pokój 2 osobowy
1/02	przedśrodek p-pół.	1/14	garderoba	1/26	łazienka	1/38	portiernia	1/50	pokój socjalny	1/62	łazienka
1/03	przedśrodek	1/15	pralnia	1/27	przedpokój z aneks	1/39	światłociepłowny	1/51	pokój 2 osobowy	1/63	pokój 2 osobowy
1/04	sala telewizyjna	1/16	pokój dzienny	1/28	pokój 2 osobowy	1/40	pokój 2 osobowy	1/52	korytarz	1/64	łazienka
1/05	łazienka	1/17	kuchnia	1/29	pokój 2 osobowy	1/41	łazienka	1/53	pomieszczenie gospodarcze	1/65	pokój 2 osobowy
1/06	korytarz	1/18	korytarz	1/30	łazienka	1/42	pokój 2 osobowy	1/54	przedśrodek	1/66	przedśrodek z aneks
1/07	przedpokój z aneks	1/19	kuchnia	1/31	łazienka	1/43	łazienka	1/55	magazyn bieliźny cz.	1/67	dziwię
1/08	pokój 2 osobowy	1/20	pokój dzienny	1/32	pomoc techniczna	1/44	pokój 2 osobowy	1/56	magazyn bieliźny cz.		
1/09	pokój 2 osobowy	1/21	przedpokój	1/33	przedśrodek	1/45	łazienka	1/57	pokój 2 osobowy		
1/10	pokój 2 osobowy	1/22	garderoba	1/34	łazienka	1/46	łazienka	1/58	łazienka		
1/11	łazienka	1/23	łazienka	1/35	przedśrodek p-pół.	1/47	łazienka	1/59	pokój 2 osobowy		