AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO DEZYNFEKCJI



DANE TECHNICZNE:
MATERIAŁ: ALUMINIUM, PLASTIK ABS, STAL NIERDZEWNA 304
WYKOŃCZENIE: MATOWE
POJEMNOŚĆ: 1 LITR (1000 ML)
KONTROLA: OKIENKO DO KONTROLI POZIOMU PŁYNU W DOZOWNIKU
ZAMKNIĘCIE: ZAMEK I KLUCZYK PLASTIKOWY
SYSTEM: DYFUZOR ROZPYLAJĄCY
SPOSÓB DOZOWANIA: AUTOMATYCZNY (SENSOR RUCHU)
ODLEGŁOŚĆ WYMAGANA DO URUCHOMIENIA: 5 - 8 CM
NAPEŁNIANIE: Z KANISTRA
DODATKOWE ELEMENTY: ADAPTER (OPCJONALNIE), PLASTIKOWY ZBIORNIK NA PŁYN DEZYNFEKCYJNY
DODATKOWE CECHY:
- DYSZA ROZPYLA MGIEŁKĘ
- 5 POZIOMÓW REGULACJI DOZY PŁYNU: 0,5 ML, 1 ML, 2 ML, 3 ML, 4 ML (FABRYCZNIE 1 ML)
- WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU BATERII
- WSKAŹNIK WYKRYWANIA PRZEDMIOTÓW POD DOZOWNIKIEM - AUTOMATYCZNA BLOKADA
WYMIARY DOZOWNIKA: WYSOKOŚĆ 221 MM, SZEROKOŚĆ 110 MM, GŁĘBOKOŚĆ 111 MM
WAGA DOZOWNIKA: 0,9 KG
ZASILANIE: 4 BATERIE DC6V/AA LUB ADAPTOR AC/DC
CZAS PRACY: DO 55000 CYKLI
GWARANCJA: 2 LATA "DOOR-TO-DOOR"

OGÓLNA ILOŚĆ	12

SUSZARKA DO RĄK



DANE TECHNICZNE
MATERIAŁ OBUDOWY: STAL NIERDZEWNA 304 SZCZOTKOWANA
WYKOŃCZENIE: MATOWE
MOC ZNAMIONOWA: 1350 W
SPOSÓB URUCHAMIANIA: AUTOMATYCZNY - FOTOKOMÓRKA
ODLEGŁOŚĆ WYMAGANA DO URUCHOMIENIA: 5 - 15 CM
POZIOM HAŁASU: 70 DB
WYDMUCH POWIETRZA: 130 M^3/H
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA: 100 M/S
TEMPERATURA SUSZENIA: 40 °C; MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZENIA NAWIEWU ZIMNEGO POWIETRZA
CZAS SUSZENIA: 10 - 12 S
DŁUGOŚĆ PRZEWODU SIECIOWEGO: 0,7 M
NAPIĘCIE ZASILANIA: 220 - 240 V
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRĄDU: 50 - 60 HZ
WYMIARY SUSZARKI: WYSOKOŚĆ 255 MM, SZEROKOŚĆ 173 MM, GŁĘBOKOŚĆ 150 MM
WYMIARY KARTONU 1 SZT.: WYSOKOŚĆ 260 MM, SZEROKOŚĆ 180 MM, GŁĘBOKOŚĆ 152 MM
WAGA SUSZARKI: 3 KG
CERTYFIKAT: CE
STOPIEŃ OCHRONY: IPX1
GWARANCJA: 2 LATA "DOOR-TO-DOOR"

OGÓLNA ILOŚĆ	5

SZCZOTKA TOALETOWA



DANE TECHNICZNE:
MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA 304 SZCZOTKOWANA
WYKOŃCZENIE: MATOWE
SPOSÓB MONTAŻU: NAŚCIENNY
KOLOR GŁÓWKI: CZARNY
WYMIARY SZCZOTKI: WYSOKOŚĆ 330 MM, SZEROKOŚĆ 90 MM, GŁĘBOKOŚĆ 90 MM
WAGA SZCZOTKI: 0,4 KG
GWARANCJA: 1 ROK "DOOR-TO-DOOR"

OGÓLNA ILOŚĆ	5

WIESZAK POJEDYNCZY



DANE TECHNICZNE:
MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA 304 SZCZOTKOWANA
WYKOŃCZENIE: MATOWE
GRUBOŚĆ STALI: 1,5 MM (WIESZAK), 0,9 MM (WSPORNIK)
MOCOWANIE: 2 ŚRUBY ZE STALI NIERDZEWNEJ
WYMIARY WIESZAKA: WYSOKOŚĆ 50 MM, SZEROKOŚĆ 50 MM, GŁĘBOKOŚĆ 55 MM
WAGA WIESZAKA: 0,1 KG
GWARANCJA: 2 LATA "DOOR-TO-DOOR"

OGÓLNA ILOŚĆ	8

ZAWÓR GRZYBKOWY CZERPALNY



ZAWÓR GRZYBKOWY CZERPALNY
- wkrętny
- NICKEL FREE 2018 - powierzchnia zaworu mająca
- kontakt z wodą nie jest niklowana
- z metalową złączką do węża
- z rozetą
- uchwyt: motylek
- materiał korpusu: mosiądz
- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 90°C

OGÓLNA ILOŚĆ	9

WPUST PODŁOGOWY



NISKI poziomy wpust podłogowy (57mm!) - bardzo duża przepustowość, do25L/ na minutę - maksymalne obciążenie do 300kg - DN40/50 - syfon antyzapachowym, tzw suchy syfon zapobiegający wydostawaniu się przykrych zapachów. - rama nasadowa z tworzywa sztucznego 123x123mm o regulowanej wysokości 12-70mm - ruszt ze stali szlachetnej 115x115mm.

OGÓLNA ILOŚĆ	5

KOMORA GOSPODARCZA



Wykonanie: stal szlachetna
Kolor: srebrny
Odpływ / zawór: zawór zatyczkowy z sitkiem 2 cale
Odporność: na powstawanie plam, na promienie UV, na uderzenia, na wysokie temperatury
Wymiary zlewu (szer. x głęb.): 533 x 433 mm
Komora 1: 500 x 394 x 220 mm

OGÓLNA ILOŚĆ	4

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007		podpis:
sprawdzający:	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK UPR.BUD. NR EW. 208/2001		podpis:
opracował:	MGR INŻ. ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI		podpis:
skala: 1:100	data: 10.2023	stadium: P.W.	branża: ARCHITEKTURA
rysunek: ZESTAW. WYPOSAŻENIA			numer: 26A