



Syfon do skoplin i kondensatu, podtynkowy z blokadą antyzapachową dla odprowadzenia do kanalizacji sanitarnej. Wyjmowana kaseta z kulką zapobiegającą wydzielaniu się zapachów z kanalizacji na wypadek wyschnięcia zasyfonowania. Możliwość przyłączenia przewodów o wym.zew. fi 20 - 32 mm i minimalnej średnicy wewnętrznej 18 mm. Ze względu na grubość ścian regulowana obudowa montażowa. Minimalna głębokość zabudowy 60 mm.

DANE TECHNICZNE

materiał PP/ABS
średnica DN32
przepustowość 120 l/h
waga 0,28 [kg]
doptyw Ø 20 - 30 mm
normy DIN19541

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STĄSZICA W KRAKOWIE AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ. PAWEŁ ŚMIECH UPR.BUD. NR KL-56/2002	podpis:	
opracował:	MGR INŻ. IWONA ZALIŃSKA UPR.BUD. NR SWK/0057/P00S/07	podpis:	
skala:	data: 10.2023	stadium: P.W.	branża: INSTALACYJNA SANITARNA
rysunek:	SYFON DO SKROPLIN		numer: WK10