



LEGENDA SYMBOLI GRAFICZNYCH:

SUFITY PODWIESZANE

WEWN.

SUFIT Z PŁYTAMI GKF, typu Rigips, krawędź R, wysokość z podkonstrukcją 5,4 cm, z wieszaki w rastrze 120 cm ciężar: 7,9 kg/m2

SUFIT OCIEPLONY GK Z REWIZJAMI do pom. mokrych / wilgotnych 1x płyta 12,5mm, do pom. mokrych, wysokość podkonstrukcji 66,5mm, suma=7,9 cm ciężar: 15 kg/m2

SUFIT BAFFLOWY typu: ESK GM 3×137–39–100, przekrój baffla 100 × 39 mm, rastrze w osiach: 140 mm, wysokość baffla: 100 mm, mocowanie na wieszakach bezpośrednio do konstrukcji dachu ciężar: 22 kg/m2, wykończenie: rdzeń perforowany: min. 70%

SUFIT BAFFLOWY typu: Hyperbel baffle 40-100-140, przekrój baffla 100 x 40 mm, rastrze w osiach: 140 mm, wysokość baffla: 110 cm, mocowanie na wieszakach bezpośrednio do konstrukcji dachu ciężar: 9 kg/m2, wykończenie: rdzeń perforowany: min. 70%

SUFIT ZWYKŁY DO KUCHNI typu: Hygienic do pom. mokrych / wilgotnych wysokość z podkonstrukcją 5,8 cm ciężar: 6 kg/m2

SUFIT AKUSTYCZNY WODOLUBNY WOODWAY DO ŚCIANY 3x płyta akustyczna 12,5mm, 700mm wełny gęstości 60–80kg/m3 ułożonej na gęsto na płytach G.K.

SUFIT AKUSTYCZNY typu: Topline ciężar: 15 kg/m2

ZEWN.

SUFIT PODWIESZANY AKAMOTYZUJĄCY, MONTOWANY NA PODKONSTRUKCJI, kolor: typu Simple Silver Metallic 301/594, 9006, (do dyskusji) przystosowany do przeciwdziałania próbie, ciężar: 4 kg/m2

SUFIT LAMELOWY ALUMINIOWY, typu: 9150 Screen Ceiling, kolor: typu Simple Silver Metallic 301/594, 9006, (do dyskusji) rozstaw lameli 150 mm, wysokość lameli 50 mm, 10 kg/m2 rozstaw osi: 150 mm, rozstaw w osiach: 150 mm

ELEMENTY NASUFITOWE

KLIMAKOMINOTOR KANAŁOWY

TRANSFER AKUSTYCZNY

OBUDOWA AKUSTYCZNA

WIĘZIOWE OBNIŻENIE KONSTRUKCJI (NP. BELKA OBWODOWA)

WNĘKA SUFITOWA (PAS INSTALACJI), h = 2 cm, szer. 22 cm

REWIZJA DOSTĘPOWA, wym. 60x60cm

ROLETA PRZECIWSŁONECZNA

URZĄDZENIA AV DO SAL KONFERENCYJNYCH

- KOLUMNA
- DOWÓD
- MONITOR
- GŁOŚNIK
- KAMERA PTZ

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI I GASZENIA POŻARU

- PODWÓRNY CZUJNIK SUFITOWY
- CZUJKA PUNKTOWA DYMU
- WOLNOSTAŁ ZADZIAŁANIA CZUJKI
- TR TRYSKACZ

OŚWIETLENIE

- OPRAWY OŚWIETLENIOWE
- OPRAWY AWARYJNE
- OPRAWY EWAKUACYJNE

IZOLACJE AKUSTYCZNE – PRZESTRZENIE MIĘDZYSUFITOWE

▼150 mm

- A1 – SUFIT SYSTEMOWY, z wypełnieniem wełny mineralnej, gęstość 30 kg/m3 — 4,0 cm
  OKŁADZINA GK/GKF, PŁYTY GK O ZBROJENIU SZKLANYM, 15 mm — 1,25 cm
  WEŁNA MINERALNA, ze WNĘKAMI 0,05, wyjść min. 10 kg m3, KOLOR CZARNY — 5,0 cm
- A2 – SUFIT SYSTEMOWY, z wypełnieniem wełny mineralnej, gęstość 30 kg/m3 — 8,0 cm
  OKŁADZINA GK/GKF, PŁYTY GK O ZBROJENIU SZKLANYM, 15 mm — 1,25 cm
  PŁYTY OPTIMO WYKONAWCA ZASTOSUJE NP.WEŁNĘ USG WYKONAWCA — 1,25 cm
  WEŁNA MINERALNA KLEJONA DO WIERZCHU PŁYT, ze WNĘKAMI 0,10, KOLOR CZARNY — 4,0/2,0 cm

▼150 cm

- A3 – WYKONANA DLA WODY MINERALNEJ, CZUJKA TERMICZNA — WSP.WN.: 0,03 W/MK,
  PODKŁADNIE AKUSTYCZNE - WEŁNA MINERALNA, ze WNĘKAMI 0,05, — 10,0 cm
  WAGA MIN. 10 KG M2, KOLOR CZARNY
- A4 – WEŁNA MINERALNA PODKŁADOWA, ze WNĘKAMI 0,05, KOLOR CZARNY — 10,0 cm
  WODOLUBNEJ MONTAŻOWY
- A5 – PŁYTA GK/GKF — 1,0 cm
  PAS SUFITOWY PODWIESZONY
  OŚWIETLENIOWE, z WNĘKAMI, KOLOR CZARNY
  OŚWIETLENIOWE, z WNĘKAMI 0,03, KOLOR CZARNY — 5,0 cm
- A6 – WEŁNA MINERALNA, ze WNĘKAMI 0,05, KOLOR CZARNY — 5,0 cm
  WODOLUBNEJ – KLEJONE DO WIERZCHU
  (RZĘDOWE WNĘKOWE ZAZNACZONE NA RYSUNKU) — 4,0/2,0 cm
  (RZĘDOWE WNĘKOWE ZAZNACZONE NA RYSUNKU) WYKONANE PRZEZ WYKONAWCĘ MONTAŻU
  (PŁYTY OPTIMO) LUB IZOLACJA AKUSTYCZNA PODKŁADOWA WYKONANE PRZEZ WYKONAWCĘ MONTAŻU
- A7 – WEŁNA MINERALNA PODKŁADOWA, ze WNĘKAMI 0,05, KOLOR CZARNY — 10,0 cm
  WODOLUBNEJ – KLEJONE DO WIERZCHU
- A8 – WEŁNA MINERALNA PODKŁADOWA, ze WNĘKAMI 0,05, KOLOR CZARNY — 15,0 cm
  WODOLUBNEJ – KLEJONE DO WIERZCHU

UWAGI OGÓLNE:

1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I TECHNICZNYMI, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W SZCZEGÓLNOŚCI KOLEJNOŚĆ:
   – OPRACOWANIA PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
   – OPRACOWANIA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO I INSTALACJE
   – NIEZBĘDNE BRUZDY I PRZEBICIA
   – WYTYCZNE PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA
   – SPECJALNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE JAK OPINIE, OBLICZENIA ITP.
2. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, WSZELKIE EWENTUALNE KOLIZJE LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH, WYMIARY I ROZMIARY NALEŻY PRZELICZYĆ I SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ZABRANIA SIĘ ODMIERZANIA WYMIARÓW I ODLEGŁOŚCI BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKÓW. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW Z NATURY, W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NATYCHMIAST POWIADOMIĆ O TYM FAKCIE PROJEKTANTA. WYMIARY SKAN GIPSO–KARTONOWYCH PODANO BEZ WYKOŃCZENIA.
4. ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE NA BIEŻĄCO Z KOWALCZĄ KOORDYNACJĄ BRANŻOWĄ.
5. MATERIAŁY PRZEDMIOTU WG OPISU TECHNICZNEGO.
6. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDOWLANE ODDZIELENIA POŻAROWEGO W ZAKRESIE ICH PARAMETRÓW REI NALEŻY DOPASOĆ DO WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTALEŃ PODZIAŁU STREF POŻAROWYCH Z OPRACOWANIA 02.1 PW OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE POZIOME I PIONOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZY UŻYCIU SPECJALNYCH MAS, KLAP P-POŻ, KASET OGNIOWYCH SYSTEMOWYCH.
8. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
   –WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)
   – NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (PKN)
   –INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
   –INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
   –PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT.
9. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI A BRANŻOWYMI NALEŻY ROZWIĄZYWAĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
10. WYMAGANA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD ZGODNE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPRACOWANIU 02.2 PW OPERAT AKUSTYCZNY.
11. WSZYSTKIE OTWOROWANIA POD OKABLOWANIE TELETECHNICZNE I ELEKTRYCZNE W PODESTACH ORAZ SPOCZNIKACH KLATEK SCHODOWYCH (W TYM : ILOŚCI, WIELKOŚCI I LOKALIZACJI) WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
    UWAGA: W OBRĘBIE POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH, ORAZ PRZY NATRYSKACH, UMYWALKACH, POD PŁYTKI CERAMICZNE NALEŻY ZASTOSOWAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ TYPU FOMOTHERM(O), MALOWANĄ NP. FOLIĄ W PŁYNIE, DO WYSOKOŚCI MIN. 2 M.
12. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ROZMIECNIENIA ŚCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNĘTRZ, WISZĄCE MEBLE, GAŚNICE, GRZEJNIKI I INNE EL. INST. WIESZANE NA ŚCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA KUCHNI RESTAURACYJNEJ ORAZ KADZENEK.
13. W MIEJSCACH MOCOWANIA GRZEJNIKÓW DO ŚCIAN LEKKICH G–K NALEŻY DOŁOŻYĆ DODATKOWE PROFILE UA (MONTAŻ NA KĄTOWNIKACH STROP–STROP) I PRZYKRĘCIĆ GRZEJNIK BEZPOŚREDNIO DO NICH. PRZEJŚCIA KOŁKÓW LUB ŚRUB MONTAŻOWYCH W ŚCIANACH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEZ PŁYTY DODATKOWO NALEŻY USZCZELNIĆ OGNIOWO.
14. DLA ŚCIAN GK NALEŻY PRZEWIDZIEĆ PEŁNY ASORTYMENT ELEMENTÓW SYSTEMU DLA ŚCIAN SZKIELETOWYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA TAK, ABY SPEŁNIĆ WYTYCZNE DOTYCZĄCE PARAMETRÓW AKUSTYCZNYCH, P.POŻ. PO WYBORZE KONKRETNYCH FIRM/PRODUCENTÓW I TYPÓW MATERIAŁÓW, NA ETAPIE PROJEKTU WYKONCZENIOWEGO, NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM WSZELKIE OSTATECZNE ROZWIĄZANIA I NIEZBĘDNE DETALE.
15. W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI WEWNĄTRZ ŚCIAN TZW. LEKKICH (STG) –ZASTOSOWANIE SYSTEMY MUSZĄ ZAPEWNIAĆ MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA INSTALACJI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PODCZAS DOTYCZY WSZYSTKICH ŚCIAN (W TYM Z WYMAGANIAMI P.POŻ., AKUSTYCZNYMI).
16. WSZYSTKIE TRANSFERY AKUSTYCZNE/WENTYLACYJNE WYKONAĆ WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY INSTALACJE WENTYLACJI.
17. WSZYSTKIE IZOLACJE HYDROIZOLACJE Z USZCZELNIENIAMI WYKONAĆ ŚCIŚLE WG. OPISÓW SPECYFIKACJI SST–02 ARCHITEKTURA ORAZ KONSTRUKCJE.
18. WSZYSTKIE IZOLACJE TERMICZNE WYKONAĆ ŚCIŚLE WG. OPISÓW SPECYFIKACJI ARCHITEKTURY SST–02.
19. PODANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WSZYSTKIE PARAMETRY BUDYNKU, ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ICH RELACJA DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA (MAPY, WYMIARY ITP.) PODLEGAJĄ SPRAWDZENIU PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI.
20. WYKONAWCY POSZCZEGÓLNYCH PRAC MOGĄ PRZEDSTAWIĆ ROWNORZĘDNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGÓLNEJ (ST).
21. WSZELKIE ODCHYLENIA OD WYMIARÓW PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNICH PRZEPISACH, PN LUB NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ (W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE Z NICH DA BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE) PRZEKRACZAJĄCE DOPUSZCZALNĄ PRZEZ NIE TOLERANCJĘ, WYKONANIA, BĘDĄ KORYGOWANE NA MYLĄCZNY KOSZT WYKONAWCY.
22. WSZELKIE NASUWAJĄCE SIĘ WYKONAWCY WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INTERPRETACJI ZAPISÓW I RYSUNKÓW NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU W FORMIE PISEMNEJ.
23. WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU WG DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WYKONAWCY NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGÓLNEJ (ST).
24. ACCEPTACJA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEZ ARCHITEKTA I/LUB WŁAŚCIWEGO Z UWAGI NA DANĄ BRANŻĘ, PRZEKSTANTA BRANŻOWEGO NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGÓLNEJ (ST).
25. KAŻDY WYKONYWANY PRZEZ WYKONAWCĘ ELEMENT BUDYNKU WIDOCZNY PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH UZGODNIENIA TEGOELEMENTU I JEGO KOLORYSTYKI. WYKONAWCA PRZYGOTUJE PRÓBKI CELEM ICH PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRZEZ ARCHITEKTA I ZAMAWIAJĄCEGO. AKCEPTACJA (OZNACZA) ZATWIERDZENIE WYRAŻNIE W FORMIE PISEMNEJ (ODZONE Z ST). PRÓBKI WZOROWE PRZECHOWYWANE PRZEZ ARCHITEKTA STANOWIĆ BĘDĄ PUNKT ODNIESIENIA PRZY ODBIORZE PRAC.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

1. ODPORNOŚCI OGNIOWE " EI" DLA ELEMENTÓW BUDYNKU STANOWIĄ WYTYCZNĄ DLA PRZEJŚĆ I PRZEPUSTÓW INSTALACJI.
   WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z ODPORNOŚCI OGNIOWEJ " EI" DLA KONSTRUKCJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA W BUDYNKU ZE ZWRÓCENIEM SZCZEGÓLNEJ NA ZAPIS OPERATU P.POŻ. :
   –GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA — R 60 *
   –KONSTRUKCJA NOŚNA CZĘŚCI PODZIEMNEJ — R 120
   –STROPY — REI 60
   –STROP NAD PODPIWNICZENIEM — REI 120
   –STROPODACH — REI 60
   –ŚCIANY WEWNĘTRZNE — EI 15
   –ŚCIANY ZEWNĘTRZNE — EI 30 (0–I) **

   * WSZYSTKIE ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OPARTE BĘDĄ NA ELEMENTACH POSIADAJĄCYCH KLASĘ, NIE MNIEJ NIŻ R 120 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
   ** W ZAKRESIE PASA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO, WRAZ Z JEGO POŁĄCZENIEM ZE STROPEM

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAROWANIE KRZYWIZN WG OSOBNYCH RYSUNKÓW ZAŁĄCZONYCH DO OPRACOWANIA.
3. SZCZEGÓŁOWE WYMIARY I OSPRZĘT TYPÓW DRZWI I BRAM WG RYSUNKÓW ZESTAWCZYCH. DOBIERANE DRZWI MUSZĄ BYĆ ZGODNE ZE WSZYSTKIMI WYMIARAMI ZAWARTYMI W RYS. ZESTAWCZYCH DETALACH.
4. OPISY WARSTW PRZEGRÓD POZIOMYCH/POZIOMYCH STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO.
5. JEŻELI RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI WSKAZANYMI PRZY GRANICACH SEKCJI.

±0.00=219.46 m n.p.m.

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE,
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ, W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH:
- BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI : WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI PRZEPŁYWOWYMI, ELEKTRYCZNEJ, OŚWIETLENIA TERENU,TELETECHNICZNEJ,
- PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ,
- PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ,
- LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA TERENU,
- LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ,
- PRZEBUDOWA UKŁADU PLACÓW, MIEJSC POSTOJOWYCH I DRÓG WEWNĘTRZNYCH, NA DZIAŁKACH NR 35/8, 37/7, 38/3, 39, 40, 62/7, 105/3, 50/2, 57/1, 57/4, 62/8, 57/5 OBR. 35 PODGÓRZE,
PRZY UL. MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO W KRAKOWIE"

INWESTOR: UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
31-002 KRAKÓW
UL.KANONICZA 25
TEL: 12 421 68 48

PODPISY:

PROJEKTANT: ARCH. KRZYSZTOF INGARDEN GP bpc. 402/90
ARCH. JACEK EWY UAA UPA. 323/87

ARCHITEKT: K. INGARDEN, J.EWY ARCHITEKCI SP. Z O.O.
31-126 KRAKÓW,
UL. GRADOWSKIEGO 5/3
TEL / FAX: 0048 12 4256680

SPRAWDZAJĄCY: ARCH KRZYSZTOF STĘPNIAK UAA bpc. 48/89

OPRACOWAŁ: ARCH. ADRIAN KASPERSKI
ARCH. SYLWESTER STANIUCHA

KONSTRUKCJA: GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 192A,
30-212 KRAKÓW
TEL: 0048 12 342 99 90

INSTALACJE: MBC
UL. OLIMPIJSKA 7,
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
TEL: 0048 32 720 33 00

DROGI: PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS STANISŁAW ALBRICHT.
UL. JULIUSZA LEA 114
30-133 KRAKÓW
TEL: 12 6239345

PROJEKT ZIELENI: PRACOWNIA PROJEKTOWA " L A N D - A R C H " M. TUJKO
UL.ADAMA WITULANEGO 1A P. 329,
31-227 KRAKÓW
TEL: 512235664

TYTUŁ: RZUT SUFITÓW PIĘTRA II

NR ARKUSZA: PW-02-03-06-2022-502
SKALA: 1:100
REWIZJA: 0
DATA: 03.06.2022
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

NR:	DATA:	MODYFIKACJA: