STELAŻ PODTYNKOWY DO WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Stelaż WC podtynkowy dla osób niepełnosprawnych ze spłuczką. Moduł z bocznymi ramami stalowymi i przewodami instalacyjnymi do prowadzenia kabla, łącznie z materiałem mocującym.
Główne cechy:
Spłuczka Uni uruchamiana z przodu:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, kompletnie zmontowana i zaplombowana spłuczka
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących i elektroniki WC
- możliwość zastosowania spłuczki do spłukiwania pojedyńczego lub dwoma ilościami wody
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109
Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- dwie regulowane nóżki do montażu podłogowego w zakresie regulacji 0–200 mm
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- cztery komplety mocowań stelaża z regulacją głębokości
- cztery multizaciski do mocowania w ściance
- boczne ramy stalowe do mocowania wybranych trawersów
- kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy odpowiedni także do montażu poziomego
- kpl. króćców przyłączeniowych L – 300 mm wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki
Dane techniczne:
- wysokość uchwytu składanego: 760 mm
- wymiary stelaża: 1120x840x160

OGÓLNA ILOŚĆ	1

STELAŻ PODTYNKOWY DO WC



Stelaż podtynkowy do WC
- Stelaż ze spłuczką podtynkową
- Przeznaczony do miski wiszącej o rozstawie 18 cm lub 23 cm
- Nie zawiera przycisku spłukującego
- Do zabudowy lekkiej: gips – karton, ścianka GIS
- Głębokość: 8 cm
- Wysokość: 11,4 cm
- Uniwersalne przyłącze wody na górze, z boku, przesunięte w lewo
- Nóżki regulowane płynnie w zakresie 0 – 12cm
- Spłuczka podtynkowa (max. pojemność: 6 / 9 L) do WC uruchamiana z przodu
- Spłukiwanie dwudzielne za pomocą przycisków spłukujących
- Ustawienie fabryczne ilości wody do spłukiwania 3 i 6 L (możliwość ustawienia innej ilości)
- Nośność 400kg
W komplecie:
- Dwa wsporniki dystansowe
- Przyłącze wody R 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i kółkiem ręcznym
- Obudowa ochronna otworu serwisowego
- Dwie zaślepki ochronne
- Kolanko spłuczki
- Zestaw króćców przyłączeniowych o średnicy 90mm
- Dwa pręty gwintowane M12 do zamocowania ceramiki
- Kolano odpływowe do WC, PE-HD o średnicy 90mm, przedłużone
- Rurka ochronna do przyłącza wody

OGÓLNA ILOŚĆ	1

STELAŻ PODTYNKOWY DO PISUARU



Element montażowy do pisuaru uniwersalny, dla armatury podtynkowej

- Ocynkowana rama z czterema elementami do szybkiego zamocowania
- Możliwość płynnej regulacji wysokości w elemencie konstrukcyjnym
- Uniwersalna skrzynka montażowa do zaworów spłukujących do pisuaru
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody z prawej strony na uniwersalnej skrzynce montażowej
- Kolanko przyłączeniowe montowane bez użycia narzędzi
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Wstępnie zamontowana rura do przepłukania instalacji
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 cm z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi
- Elastyczny wężyk spłukujący umieszczony w prowadnicy zapobiegającej stagnacji wody
- Mocowanie dopływu ø 32 mm o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi

OGÓLNA ILOŚĆ	1

TRAWERS MONTAŻOWY POD UCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Trawers montażowy pod uchwyt dla niepełnosprawnych

Służy do montażu uchwytów dla osób niepełnosprawnych
Wymiary trawersu: 655x250x60 mm
W skład komlpetu wchodzą następujące elementy:
- cztery klamry mocujące
- płyta montażowa z wodoodpornej sklejki
- dwa kątowniki stalowe ocynkowane

OGÓLNA ILOŚĆ	2

PODGRZEWACZ WODY BOJLER ELEKTRYCZNY – 100L

Dane techniczne
Objętość 100 l
Ciśnienie nominalne 8 barów
Stopień ochrony IP X4
Maks. temperatura ogrzewania80 °C
Moc grzejnika elektrycznego 1500 W
Moc elementów grzejnych 2 x 1500 W
Podłączenie do sieci energetycznej 230 V, 50 Hz
Klasa energooszczędności B
Czas nagrzewania ΔT=45°C 2 godz. 47 min.
Całkowite wymiary
Wysokość 1256 mm
Szerokość 511 mm
Głębokość 275 mm
Waga 35.5 kg

Dzięki innowacyjnej technologii podwójnego zbiornika głębokość podgrzewacza to zaledwie 27 cm.
Podgrzewacz posiada w komplecie kabel elektryczny zakończony wtyczką oraz zawór bezpieczeństwa.
Ochrona zbiornika, Emalią tytanową pokryty jest zbiornik wewnętrzny, co zapewnia mu niezrównaną ochronę przed korozją, zarysowaniami i osadzaniem się kamienia. Naturalne właściwości tytanu wzmacnia duża anoda magnezowa, która neutralizuje reakcje utleniania wewnątrz zbiornika, znacząco wydłużając jego żywotność.

OGÓLNA ILOŚĆ	1

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	REMONT TOALET W PAWILONIE B-1 NA AKADEMII GÓRNICZO HUTNICZEJ W KRAKOWIE		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007		podpis:
opracował:	MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI		podpis:
skala: 1:50	data: 05.2024	stadium: P.W.	branża: ARCHITEKTURA
rysunek: ZESTAW. WYPOSAŻENIA			numer: 11