

	B1	B1'	B2/B2A	B3/B3A	B4	B5/B5A
Symbol						
Opis	Biuurko 75x150	Biuurko 75x175	Biuurko w kształcie litery "L" (B2a-odbicie lustrzane B2)	Biuurko w kształcie litery "L" z szufladami (B3a-odbicie lustrzane B3)	Biuurko w kształcie litery "U" z szafkami i szufladami	Lada z nadstawką i szufladami (L1a-odbicie lustrzane L1)
Schemat						
uwagi	- Przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej - Wszystkie płyty mają być laminowane, pokryte laminatem HPL lub CPL w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 - Okleina w kolorze jasnym – np.jasny dąb - przed wykonaniem zamówienia należy przedstawić próbki do akceptacji zamawiającemu - Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty z trzech stron przy pomocy okleiniarki laserowej. Nie dopuszcza się montowania obrzeża za pomocą kleju - Błat stołu należy zabezpieczyć przed uginaniem się za pomocą stelaża stalowego - Błat ma być wykonany z płyty wiórowej, trojarstwowej, grubości 36mm, o grubości min 0,30 mm - Biuurka i stoły mają być typu A wg normy PN-EN527-1:2011 czyli m.in. wysokość blatu ma być regulowana przez użytkownika w trakcie użytkowania, zakres regulacji ma wynosić 65-85cm (może być większy zakres, ale nie może mniejszy) - Konstrukcja ma składać się ze stelaża poprowadzonego wzdułuż zewnętrznej krawędzi biuurka lub stołu oraz nog z płynną regulacją wysokości. - Stelaz ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokątą. Zewzględów jakościowych rama stelaza nie powinna być spawana (łączenia wykonane są przypomoocy mimośrodow), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji. - Nogi biuurka mają być przykęcane do stelaza, a nie do blatu – zwiększona wytrzymałość i trwalosć mebla, oraz łatwsoc przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biuurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakoosci - Gniazdła mocowania nog w stelazu muszą być wykonane z metalu - Biuurka i stoły przystosowane są do zastosowania pionowego ilub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego - Poki maja być mocowane przy pomoocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpięciu, za pomooca metalowej podpórki, która wychodzi w otwór wywiercony w półce , jednocześnie zapewniające docisk boku szafa do poki wraz ze zwiększeniem obciążenia poki, - Wszystkie drzwiczki oraz szufłady wyposażyc w uchwyty metalowe dwupunktowe o roztawie 96-128mm - Zawiasy oraz szyny w szufładach wyposażone w mechanizm na tzw cichy domyek - Szakfi nalezy wyposazyć w zamki patentowe, wyposażone w dwa klucze z indywidualnym oznaczeniem zamka. Zamek w drzwiach ma być osadzony bez uzycia dodatkowej oslony w postaci pierścienia. Gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domównienia po numerze spisanim z cylindra - Prowadnice szuflad mają być łozyskowe, zapewniające wysuw szuflad w zakresie 90%. - Szakfi nalezy wyposazyć w zamki patentowe, wyposażone w dwa klucze z indywidualnym oznaczeniem zamka. Zamek w drzwiach ma być osadzony bez uzycia dodatkowej oslony w postaci pierścienia. Gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domównienia po numerze spisanim z cylindra - Część z szafkami ma miec dodatkowy top wykonany zgodnie z materialem oraz wykofczeniem blatu biuurka - Otwór w blacie na okablowanie zabezpieczony przepustem, metalowym - lokalizacja do uzgodnienia ze zleceniodawcą - Przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej - Wszystkie płyty mają być laminowane, pokryty laminatem HPL lub CPL w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 - Okleina w kolorze jasnym – np.jasny dąb - przed wykonaniem zamówienia należy przedstawić próbki do akceptacji zamawiającemu - Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty z trzech stron przy pomocy okleiniarki laserowej. Nie dopuszcza się montowania obrzeża za pomocą kleju - Błat stołu należy zabezpieczyć przed uginaniem się za pomocą stelaża stalowego - Błat ma być wykonany z płyty wiórowej, trojarstwowej, grubości 36mm, o grubości min 0,30 mm - Biuurka i stoły mają być typu A wg normy PN-EN527-1:2011 czyli m.in. wysokość blatu ma być regulowana przez użytkownika w trakcie użytkowania, zakres regulacji ma wynosić 65-85cm (może być większy zakres, ale nie może mniejszy) - Konstrukcja ma składać się ze stelaża poprowadzonego wzdułuż zewnętrznej krawędzi biuurka lub stołu oraz nog z płynną regulacją wysokości. - Stelaz ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokątą. Zewzględów jakościowych rama stelaza nie powinna być spawana (łączenia wykonane są przypomoocy mimośrdow), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji. - Nogi biuurka mają być przykęcane do stelaza, a nie do blatu – zwiększona wytrzymałość i trwalosć mebla, oraz łatwsoc przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmntowania biuurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakoosci - Gniazdła mocowania nog w stelazu muszą być wykonane z metalu - Biuurka i stoły przystosowane są do zastosowania pionowego ilub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego - Poki maja być mocowane przy pomoocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpięciu, za pomooca metalowej podpórki, która wychodzi w otwór wywiercony w półce , jednocześnie zapewniające docisk boku szafa do poki wraz ze zwiększeniem obciążenia poki, - Wszystkie drzwiczki oraz szufлады wyposażyc w uchwyty metalowe dwupunktowe o roztawie 96-128mm - Zawiasy oraz szyny w szufładach wyposażone w mechanizm na tzw cichy domyek - Szakfi nalezy wyposazyć w zamki patentowe, wyposażone w dwa klucze z indywidualnym oznaczeniem zamka. Zamek w drzwiach ma być osadzony bez uzycia dodatkowej oslony w postaci pierścienia. Gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domównienia po numerze spisanim z cylindra - Prowadnice szuflad mają być lożyszkowane, zapewniające wysuw szuflad w zakresie 90%. - Szakfi nalezy wyposazyć w zamki patentowe, wyposażone w dwa klucze z indywidualnym oznaczeniem zamka. Zamek w drzwiach ma być osadzony bez uzycia dodatkowej oslony w postaci pierścienia. Gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domównienia po numerze spisanim z cylindra - Część z szafkami ma mieć dodatkowy top wykonany zgodnie z materiałem oraz wykofczeniem blatu biuurka - Otwór w blacie na okablowanie zabezpieczony przepustem, metalowym - lokalizacja do uzgodnienia ze zleceniodawcą					
	• Ostateczna kolorystyka zostanیه dobrana z palety wzornika RAL zgodnie z projektem wnętrz • Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą przedstawic oferty równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. • Cały oferowany asortyment ma być kompletny, fabrycznie nowy (niek-predukcyjnie-2022) nieuwskodzony, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw. Meble dostarczone pod wskazane adresy powinny być kompletne w całości, gotowe do użyciu zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych • Przed przytąpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń oraz sprawdzić wymiary mebli, dokonując niezbędnych uzgodnień oraz nanieść poprawki w razie uzasadnionej potrzeby.					