



**(P1)** PŁYTKA GRES 30X30X0,7cm. ISTNIEJĄCA  
WYLEWKA BETONOWA~4cm.  
PŁYTA BETONOWA ~10cm.  
K - KRATY POMOSTOWE  
UWAGA!  
PO DEMONTAŻU DRZWI I ŚCIANY UZUPEŁNIĆ PŁYTKI  
GRESOWE (30X30CM), ORAZ NOWY OKOŁÓ. H=23,5cm.  
WG SPECYFIKACJI PŁYTKI ISTNIEJĄCYCH.



UWAGA! WYMIARY SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE

[illegible]

1. W ISTNIEJĄCYM SZYBIE TECHNICZNYM PO WYWIEZIENIU GRUZU SKUĆ ISTNIEJĄCA WYLEWKĘ BETONOWĄ ~4cm. WYKONAĆ NOWĄ WYLEWKĘ BETONOWĄ 4cm+1 UZUPEŁNIĆ ISTNIEJĄCA POSADZKĘ Z PŁYTEK GRES 30x30cm. NOWYMI PŁYTKAMI GRES 30x30cm. UŁOŻONYMI NA KLEJU. (KOLORYSTYKA WG PŁYTKI ISTNIEJĄCEJ. POWIERZCHNIA DO UZUPEŁNIENIA ~4m<sup>2</sup>.
2. W POM. 0.8 I SZYBIE TECHNICZNYM WYKONAĆ TYNK SZEROKOPOROWY NA ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH DO WYSOKOŚCI 1m.